

KULLANIM TALİMATLARI TR

Astar	Polyester/Pamuk
Kaplama	Lateks



Dikkat

- Mekanik risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Kimyasal, termal veya elektriksel tehlikeler bulunan yerlerde kullanmayın.
- Eldivenler ele uyacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle eldiven uzunluğu EN ISO 21420:2020 gerekliliklerini karşılamayabilir.
- Performans düzeyleri sadece elin avuç kısmı için geçerlidir.
- Dönen makineler gibi takılma veya sıkışma riskleri bulunan yerlerde kullanmayın.
- Eldivenler alerjik reaksiyonlara neden olabilecek doğal kauçuk içerir.
- Takmak için eldivenin bütünlüğünü ve seçilen boyutun ele uduğunu kontrol edin. Çıkarmak için kontaminasyon riskini düşürmek için ikinci eldiveni çıkarmadan önce eldiveni bir elinizle gevşetin.
- Kullanmadan önce, eldivinde herhangi bir defo veya kusur olup olmadığını kontrol edin.

Depolama


- Işık ve nemden uzak bir yerde saklayın.

Yıkama

- Aşırı kirliliği gidermek için nemli bir bezle temizleyin.
- Yıkamak üzere tasarlanmamıştır.

Son Kullanma Tarihi

- Doğru şekilde muhafaza edildiğinde mekanik özellikler değişmez. Eldivenin kullanım ömrü, kullanıldığı uygulamalara ve kullanıcının sorumluluğuna bağlı olduğu için belirtilemez.

EN388:2016 +A1:2018	Seviye	1	2	3	4	5	
	a: Aşınma	100	500	2000	8000	N/A	
	b: Kesik (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	c: Yırtılma	10	25	50	75	N/A	
	d: Delinme	20	60	100	150	N/A	
	Seviye	A	B	C	D	E	F
	e: Kesik (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=Test edilmedi

BRUKSANVISNING NO

Fôr	Polyester/Bomull
Belegg	Latex



Forsiktig

- Designet for å beskytte mot mekaniske risikoer.
- Må ikke brukes på steder med kjemiske, termiske eller elektriske farer.
- Hanskene er designet for å passe til hånden, og derfor kan det hende at hanskelengden ikke oppfyller kravene i EN ISO 21420:2020.
- Ytelsesnivået henviser kun til håndflaten.
- Må ikke brukes på steder hvor det er fare for å bli sittende fast, for eksempel i roterende maskiner.
- Hansken inneholder naturgrummi som kan gi allergiske reaksjoner.
- Før bruk sjekk at du har valgt riktig størrelse som passer din hånd. Løsne hansken på den ene hånden og bruk den til å ta av den andre, for å redusere risikoen for forurensning.
- Kontroller hansken for eventuelle feil eller mangler før bruk.

Oppbevaring


- Oppbevares mørkt og tørt.

Vasking

- Tørk av med en fuktig klut for å fjerne overflødig forurensning.
- Ikke laget for å hvitvaskes.

Utløpsdato

- De mekaniske egenskapene endres ikke når de oppbevares riktig. Hanskens levetid kan ikke spesifiseres, da det avhenger av applikasjonene og brukerens ansvar.

EN388:2016 +A1:2018	Nivå	1	2	3	4	5	
	a: Slitasje	100	500	2000	8000	N/A	
	b: Kutt (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	c: Rivestykke	10	25	50	75	N/A	
	d: Punktering	20	60	100	150	N/A	
	Nivå	A	B	C	D	E	F
	e: Kutt (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=Ikke testet

사용 설명서 KO

라이너	폴리에스테르/면
코팅	라텍스



주의

- 기계적 위험으로부터 보호하는 디자인.
- 화학적, 열적 또는 전기적 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 장갑은 손에 맞도록 설계되었으므로 장갑 길이가 EN ISO 21420:2020 의 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 손바닥에만 적용되는 성능 수준.
- 회전 기계와 같이 얽혀 들어가거나 걸릴 수 있는 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 장갑은 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연고무를 함유하고 있습니다.
- 장갑 착용의 경우, 장갑이 온전한지와 선택한 크기가 손에 맞는지 확인하십시오. 장갑을 벗을 경우, 오염의 위험을 줄이기 위해 한 손의 장갑을 벗은 후 두번 째 장갑을 벗으십시오.
- 사용 전에 장갑에 결함이나 미비점이 있는지 점검하십시오.

보관


- 빛과 습기가 없는 곳에 보관하십시오.

세탁

- 심하게 오염된 경우 젖은 수건으로 닦아 내십시오.
- 세탁할 수 있도록 설계되지 않음.

성능 저하 날짜

- 올바르게 보관하면 기계적 속성이 변하지 않습니다. 장갑의 내구 연한은 사용 및 사용자의 책임에 따라 달라지기 때문에 특정할 수 없습니다.

EN388:2016 +A1:2018	수준	1	2	3	4	5	
	a: 연마	100	500	2000	8000	N/A	
	b: 절단 (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	c: 찢어짐	10	25	50	75	N/A	
	d: 찌름	20	60	100	150	N/A	
	수준	A	B	C	D	E	F
	e: 절단 (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=테스트되지 않음

إرشادات الاستخدام AR

بطانة	بوليستر/قطن
طبقة طلاء	لاتكس



تحذير

- مُصمَّم للوقاية من المخاطر الميكانيكية
- تجنَّب استخدام القفاز عند التعامل مع مخاطر كيميائية أو حرارية أو كهربائية
- صُمِّمت القفَّازات لتناسب اليد، وبالتالي قد لا تلبّي متطلبات المواصفة EN ISO 21420:2020
- لا تنطبق مستويات الأداء إلا على كف اليد
- تجنَّب استخدام القفاز في عند التعامل مع مخاطر التشابك أو الانحشار، مثل الآلات الدوارة
- تحتوي القفازات على مطاط طبيعي قد يُسبِّب الحساسية
- لارتداء القفازات، تحقِّق من خلؤها من العيوب ومن اختيارك للحجم المناسب للبد لخلع القفازات، احرص على إزالة القفاز من يد واحدة قبل إزالة القفاز الثاني لتقليل خطر التلوث
- قبل بدء الاستخدام، افحص القفاز لاكتشاف أي خلل أو عيوب

التخزين


- يُحفظ في مكان بعيد عن أشعة الشمس والرطوبة

الغسل

- يُنظف بقطعة قماش رطبة لإزالة الاتساخات الزائدة
- غير مُصمَّمة لغسلها

تاريخ انتهاء العُمر الافتراضي

- لا تتغيَّر الخصائص الميكانيكية عند حفظه بشكل صحيح. لا يمكن تحديد العُمر الافتراضي للقفاز، إذ يتوقَّف ذلك على طرق استخدامه ويخضع لمسؤولية المستخدم

EN388:2016 +A1:2018	المستوى	1	2	3	4	5	
	a: الأكل	100	500	2000	8000	N/A	
	b: التعرُّض للقطع (Coupe)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	c: التعرُّض للاهتراء	10	25	50	75	N/A	
	d: التعرُّض للثقب	20	60	100	150	N/A	
	المستوى	A	B	C	D	E	F
	e: التعرُّض للقطع (ISO)	2	5	10	15	22	30

X= لم تُختبر

NAVODILA ZA UPORABO SL

Podloga	Poliester/Bombaž
Prevleka	Lateks



Pozor

- Narejeno za zaščito pred mehanskimi tveganji.
- Ne uporabljajte na mestih s kemično, toplotno ali električno nevarnostjo.
- Rokavice so oblikovane tako, da se prilegajo roki in zato dolžina rokavice morda ne izpolnjuje zahtev en ISO 21420:2020.
- Stopnje učinkovitosti, ki veljajo samo za dlan.
- Ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost zapletanja ali ukleščanja, kot so vrteči se stroji.
- Rokavice vsebujejo naravno gumo, ki lahko povzroči alergijske reakcije.
- Pri nadevanju preverite celovitost rokavic in ali izbrana velikost ustreza roki. Pri snemanju zrahljajte eno rokavico, preden odstranite drugo rokavico, da zmanjšate tveganje kontaminacije.
- Pred uporabo preglejte rokavico glede morebitnih napak ali pomanjkljivosti.

Shranjevanje


- Shranjujte v suhem prostoru stran od neposredne sončne svetlobe in vlage.

Čiščenje

- Očistite z vlažno krpo, da odstranite prekomerno kontaminacijo.
- Ni namenjen pranju perila.

Datum zastarelosti

- Ob pravilnem shranjevanju se mehanske značilnosti ne spremenijo. Živiljenjska doba rokavic ne more biti določena, saj je odvisna od vrste uporabe in skrbnosti uporabnika.

EN388:2016 +A1:2018	Raven	1	2	3	4	5	
	a: Praska	100	500	2000	8000	N/A	
	b: Zareza (Coupe Test)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	c: Raztrganina	10	25	50	75	N/A	
	d: Preluknjanje	20	60	100	150	N/A	
	Raven	A	B	C	D	E	F
	e: Zareza (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=Ni testirano