NITRAS SAFETY PRODUCTS

4120SIF // SAFE AIR

Atemschutzgeräte / Risikokategorie III

Respiratory protective devices / Risk category III

// ENSURESAFETY

Shanghai Wenying Protection Technology Co., Ltd.
Floor 2, Building 1, No. 518 Zhongda Road
Zhujing Town, Jinshan, Shanghai, China
Art.: F0820

HERGESTELLT FÜR / MANUFACTURED FOR:

AS Arbeitsschutz GmbH
NITRAS SAFETY PRODUCTS
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Deutschland / Germany
Art.: 4120SIF // SAFE AIR

PAPIER — BAC DE TRI

DE

Anleitungen und Informationen des Herstellers

Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Atemschutzgeräte	Risikokategorie III
Zertifizierung	EN 149
Notifizierte Stelle	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Kennnummer	2834

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie III. Dieses schützt Sie gegen Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können. Dieses Produkt bietet Schutz gegen: Partikel (feste und flüssige Aerosole). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Gase, Dämpfe, mechanische Risiken, Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschläge, Strahlung. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Reinigung / Wartung: Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss regelmäßig entsorgt werden. Ablaufdatum: Siehe Verpackung.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

EN 149:2001 + A1:2009 Atemschutzgeräte

Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel (feste und flüssige Aerosole), außer für Fluchtzwecke.
Klasse: FFP2 NR

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Formen Sie den Nasenclip vor, damit dieser in etwa Ihrer Nasenform entspricht. Halten Sie dann die Maske über Ihren Mund und Ihre Nase und legen Sie die Befestigungsbänder um Ihren Kopf. Das untere Befestigungsband sollte um den Nacken verlaufen. Das obere Befestigungsband sollte oberhalb der Ohren um den Hinterkopf verlaufen. Passen Sie nun den Nasenclip an Ihre Nase an und stellen Sie sicher, dass die Maske eng anliegt. Einen festen und eng anliegenden Sitz können Sie beispielsweise überprüfen, indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen, tief einatmen und kräftig ausatmen. Bei Luftaustritt am Nasenbügel, muss dieser stärker angedrückt werden. Sollten andere Stellen undicht sein, muss der Sitz der Maske angepasst werden. Tauschen Sie die Maske sofort aus, wenn das Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder verformt ist und somit eine optimale Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Eine Missachtung dieser Anweisung kann die Wirksamkeit der Maske reduzieren und zu schwerwiegenden Folgen führen.

FFP1: Nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe mit der Einstufung in Risikogruppe 2 und 3 und Enzyme. Schützt bis zum vierfachen VdGW (Vielfachen des Grenzwertes).

FFP2: Gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe mit der Einstufung in Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung. Schützt bis zum zehnfachen VdGW (Vielfachen des Grenzwertes).

FFP3: Keine Bemerkungen oder Einschränkungen. Schützt bis zum dreißigfachen VdGW (Vielfachen des Grenzwertes).

NR: Nicht wiederverwendbar.

D: Dolomitstaub-Einspeicherprüfung bestanden.

Warnhinweise: Dieses Produkt darf nicht für mehr als eine Schicht benutzt werden. Der Sitz der partikelfiltrierenden Halbmasken muss vor Gebrauch kontrolliert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an die Leckage erfüllt werden, falls Gesichtshaare unter der Dichtlinie am Gesicht sind. Die Schutzfunktion filtrierender Halbmasken ist auch von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre weniger als 17% Sauerstoff enthält. Filtrierende Halbmasken dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für die Gesundheit oder das Leben darstellen. Nicht in explosiven Atmosphären benutzen. Verlassen Sie die Umgebung sofort, wenn das Atmen schwierig wird, Schwindel oder Erschöpfung auftreten. An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.

Hersteller — Ablaufdatum: Siehe Verpackung.

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen — CE 2834 CE-Kennzeichnung — EAC TP TC 019/2011 EAC-Kennzeichnung — UkrSEPRO-Kennzeichnung

EN

Manufacturer's instructions and information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

Respiratory protective devices	Risk category III
Certification	EN 149
Notified body	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Identification number	2834

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras.de.

This product is personal protective equipment of risk category III. It protects you against risks that can lead to very serious consequences such as death or irreversible damage to health. This product offers protection against: particles (solid and liquid aerosols). Other areas of application than those mentioned above are expressly excluded. This product therefore provides, among other things, no protection against: gases, vapours, mechanical hazards, chemicals, microorganisms, cold, thermal risks (heat and/or fire),electric shock, radiation. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.

Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e. g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e. g. due to stretching.

All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e. g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.

Cleaning / maintenance: This product is intended for single use and must be disposed of regularly. Expiry date: See packaging.

Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices

Filtering half masks to protect against particles (solid and liquid aerosols), except for escape purposes.
Class: FFP2 NR

Instructions for wearing the product: Preform the nose clip so that it corresponds approximately to your nose shape. Then hold the mask over your mouth and nose and place the fastening straps around your head. The lower fastening band should run around the neck. The upper fastening band should run above the ears around the back of the head. Now adjust the nose clip to your nose and make sure that the mask fits tightly. For example, you can check a firm and tight fit by wrapping the mask with both hands, inhaling deeply and exhaling vigorously. If air escapes from the nose bow, it must be pressed more strongly. If other areas are leaking, the fit of the mask must be adjusted. Replace the mask immediately if breathing becomes more difficult, or if the mask is damaged or deformed and therefore an optimal seal is no longer guaranteed. Failure to follow these instructions may reduce the effectiveness of the mask and can result in serious consequences. FFP1: Not against CMR substances, radioactive substances and airborne biological agents classified in risk groups 2 and 3 and enzymes. Protects up to four times VdGW (multiple of the limit value).

FFP2: Against CMR substances and radioactive substances as well as airborne biological agents classified in risk group 3 and enzymes only after risk assessment. Protects up to ten times VdGW (multiple of the limit value).

FFP3: No comments or restrictions. Protects up to thirty times VdGW (multiple of the limit value).

NR: Not reusable.

D: Dolomite clogging test passed

Warnings: This product may not be used for more than one shift. The fit of the particle-filtering half masks must be checked before use. It is unlikely that the leakage requirements will be met if facial hair is under the seal line.

The protective function of filtering half masks also depends on the ambient atmosphere. Use only in adequately ventilated environments. Do not use if the atmosphere contains less than 17% oxygen. Filtering half masks must not be used if the concentration of pollutants is a direct threat to health or life. Do not use in explosive atmospheres. Leave the environment immediately if breathing becomes difficult, dizziness or exhaustion occurs. No changes or modifications may be made to the mask.

Manufacturer — Expiry date: See packaging

Read the manufacturer's instructions and information — CE 2834 CE marking — EAC TP TC 019/2011 EAC marking — UkrSepro marking

FR

Instructions et informations du fabricant

Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.

Dispositifs de protection respiratoire	Catégorie de risque III
Certification	EN 149
Organisme notifié	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
N° d'identification	2834

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.doc.nitras.de.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque III. Il vous protège contre les risques pouvant induire des conséquences très graves, comme la mort ou des atteintes irrémédiables à la santé. Ce produit protège contre les risques suivants : Particules (aérosols solides et liquides). Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants : Gaz, Vapeur, Risques mécaniques, Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Risques thermiques (chaleur et/ou feu), Chocs électriques, Rayonnement. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'ÉPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissurés, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.

Nettoyage/entretien : Ce produit est à un usage unique et doit être régulièrement jeté. Date d'expiration: Voir emballage.

Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la règlementation localement applicable.

Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices

Demi-masques filtrants pour la protection contre les particules (aérosols solides et liquides), à l'exception des cas d'évacuation.
Classe: FFP2 NR

Instructions sur le port de l'article : Préformez la pince nasale afin qu'elle s'adapte à votre forme de nez. Maintenez le masque sur votre bouche et votre nez et placez les rubans de fixation autour de votre tête. Le ruban de fixation inférieur doit passer autour de la nuque. Le ruban supérieur de fixation doit passer au-dessus des oreilles autour de l'arrière de la tête. Ajustez maintenant la pince nasale à votre nez et assurez-vous que le masque est bien serré. Vous pouvez vérifier le positionnement solide et serré par exemple en entourant le masque avec les deux mains, en inspirant profondément et en expirant fortement. En cas de fuite d'air sur la pince nasale, elle doit être resserrée. Si d'autres endroits devaient être perméables, le positionnement du masque doit être ajusté. Remplacez immédiatement le masque lorsque la respiration devient difficile ou si le masque est endommagé ou déformé et qu'une étanchéité optimale n'est donc plus garantie. Le non-respect de cette instruction peut réduire l'efficacité du masque et avoir de graves conséquences.

FFP1 : Pas contre les substances CMR et radioactives ainsi que les agents biologiques aériens avec classification dans le groupe de risques 2 et 3 et enzymes. Protège jusqu'à quatre fois du MVS (multiple de la valeur-seuil).

FFP2 : Contre les substances CMR et radioactives ainsi que les agents biologiques aériens avec classification dans le groupe de risques 3 et enzymes uniquement après une évaluation de risque. Protège jusqu'à dix fois du MVS (multiple de la valeur-seuil).

FFP3 : Aucune remarque ou restriction. Protège jusqu'à trente fois du MVS (multiple de la valeur-seuil).

NR : Non réutilisable.

D : Test d'injection de poussière de dolomie réussi

Mises en garde : Ce produit ne doit pas être utilisé pendant plus d'une équipe. La position des demi-masques de filtration des particules doit être contrôlée avant chaque utilisation. Il est peu plausible que les exigences sur les fuites puissent être remplies si des poils faciaux sont présents sous la ligne d'étanchéité sur le visage. La fonction protectrice des demi-masques filtrants dépend également de l'atmosphère ambiante. Utiliser uniquement dans des environnements suffisamment aérés. Ne pas utiliser si l'atmosphère contient moins de 17 % d'oxygène. Les demi-masques filtrants ne doivent pas être utilisés lorsque la concentration de substances nocives représente une menace directe pour la santé ou la vie. Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives. Quittez immédiatement l'environnement si la respiration devient difficile, si un étourdissement ou une fatigue apparaissent. Aucune modification ne doit être apportée au masque.

Fabricant — Date d'expiration: Voir emballage

Lire les instructions et informations du fabricant — CE 2834 Marquage CE — EAC TP TC 019/2011 Marquage EAC — Marquage UkrSepro

IT

Istruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al beneficiario dei DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Apparecchi di protezione respiratori	Categoria di rischio III
Certificazione	EN 149
Luogo notificato	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Numero di identificazione	2834

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo www.doc.nitras.de.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio III. Questo protegge l'utente dai rischi che possono portare a conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute. Questo prodotto offre protezione nei seguenti casi: particelle (aerosol solidi e liquidi). Si escludono espressamente campi di impiego diversi da quelli succitati. Questo prodotto non offre pertanto protezione nei seguenti casi: gas, vapori, rischi meccanici, prodotti chimici, microrganismi, freddo, rischi termici (calore e/o fuoco), scosse elettriche, radiazione. Osservare i pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti.

Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile, immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidità, temperatura così come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono tra l'altro dalle modalità di immagazzinamento, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all'attività prevista e sia di corrette dimensioni. I prodotti non idonei o difettosi devono essere smaltiti e non utilizzati. Le dimensioni del prodotto possono differire dalle indicazioni ad esempio a causa di allungamento.

Tutte le prestazioni sono state determinate mediante prove in condizioni di laboratorio. Si consiglia pertanto di verificare se i DPI sono adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della prova del modello di costruzione in relazione a vari parametri (ad es. temperatura, abrasione, intensità d'uso). Se i DPI sono già stati utilizzati, questi possono offrire prestazioni inferiori a causa del grado di usura. Il produttore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto.

Pulizia / manutenzione: Questo prodotto è destinato all'uso singolo e deve essere smaltito regolarmente.

Scadenza: vedi confezione.

Smaltimento: smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. In caso di contatto accidentale o intenzionale con prodotti chimici, questo prodotto può essere contaminato da sostanze nocive per l'ambiente o pericolose. In questo caso, lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge locali.

Indicazioni speciali: i DPI possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. In caso di ipersensibilità nota si raccomanda una cura particolare.

EN 149:2001 + A1:2009 Apparecchi di protezione respiratori

Semimaschere filtranti per la protezione contro le particelle (aerosol solidi e liquidi), eccetto per scopi di fuga.
Classe: FFP2 NR

Istruzioni per indossare l'articolo: Preformare la clip del naso in modo che corrisponda approssimativamente alla forma del naso. Poi tenere la maschera sopra la bocca e il naso e posizionare le fasce di fissaggio intorno alla testa. La fascia di fissaggio inferiore deve girare intorno al collo. La fascia di fissaggio superiore deve scorrere sopra le orecchie intorno alla parte posteriore della testa. Ora regolare la clip del naso sul naso e assicurarsi che la maschera si adatti perfettamente. Ad esempio, è possibile controllare una vestibilità fissa e stretta avvolgendo la maschera con entrambe le mani, inspirando profondamente ed espirando vigorosamente. Se l'aria fuoriesce dal nasello della maschera, deve essere pressata più energicamente. In caso di perdite in altre zone, è necessario regolare l'adattamento della maschera. Sostituire immediatamente la maschera se la respirazione diventa più difficile o se la maschera è danneggiata o deformata e quindi non è più garantita una tenuta ottimale. La mancata osservanza di queste istruzioni può ridurre l'efficacia della maschera e causare gravi conseguenze.

FFP1: Non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici trasportati per via aerea classificati nel gruppo di rischio 2 e 3 e gli enzimi. Protegge fino a quattro volte il VdGW (multipli del valore limite).

FFP2: Contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici trasportati per via aerea classificati nel gruppo di rischio 3 e gli enzimi solo dopo la valutazione del pericolo. Protegge fino a dieci volte il VdGW (multipli del valore limite).

FFP3: Nessuna osservazione o limitazione. Protegge fino a trenta volte il VdGW (multipli del valore limite).

NR: Non riutilizzabile.

D: Prova di immagazzinamento della polvere dolomite superata

Avvertenze: Questo prodotto non può essere utilizzato per più di un turno di lavoro. Il posizionamento delle semimaschere di filtraggio particelle deve essere controllato prima dell'uso. È improbabile che i requisiti di tenuta siano soddisfatti se sul viso, in corrispondenza della linea di guarnizione, si trovano dei peli.

La funzione di protezione delle semimaschere filtranti dipende anche dall'atmosfera dell'ambiente. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati. Non utilizzare se l'atmosfera contiene meno del 17% di ossigeno. Le semimaschere filtranti non devono essere utilizzate se la concentrazione di inquinanti costituisce una minaccia diretta per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfere esplosive. Lasciare immediatamente l'ambiente se diventa più difficile respirare, si presentano vertigini o spossatezza. Sulla maschera non possono essere apportate modifiche o alterazioni.

Produttore — Scadenza: vedi confezione

Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore — CE 2834 Marchio CE — EAC TP TC 019/2011 Marchio EAC — Marchio UkrSepro

ES

Instrucciones e informaciones del fabricante

Folleto informativo para equipo de protección individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Sección 1.4. Lea atentamente este folleto informativo antes de utilizar el EPI. Está obligado a adjuntar este folleto informativo al transmitir el EPI, es decir, al entregárselo al receptor del EPI. Para esta finalidad, este folleto informativo puede reproducirse de manera ilimitada.

Aparatos de protección respiratoria	Categoría de riesgo III
Certificación	EN 149
Organismo autorizado	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Número de identificación	2834

El marcado CE certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425. En www.doc.nitras.de puede ver la declaración UE de conformidad.

En el caso de este producto se trata de un equipo de protección individual de la categoría de riesgo III que le protege de riesgos que pueden tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud. Este producto ofrece protección frente a: partículas (aerosoles líquidos y sólidos). Quedan expresamente excluidos todos aquellos ámbitos de aplicación distintos de los indicados. Por consiguiente, este producto no ofrece, en concreto, ninguna protección frente a: gases, vapores, riesgos mecánicos, productos químicos, microorganismos, frío, riesgos térmicos (calor o fuego), descargas eléctricas, radiación. Por favor, observe los pictogramas dispuestos, las indicaciones y los niveles de rendimiento correspondientes.

Almacenamiento / Uso / Revisión: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura así como alteraciones naturales del material, durante un periodo largo de tiempo pueden provocar que las características del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento y la vida útil del EPI, ya que los dos parámetros dependen, entre otros, del tipo de almacenamiento, de la temperatura, la humedad, del grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado almacenado durante mucho tiempo, así como antes y después de cada uso para ver si presenta daños o alteraciones en el material (p.ej., revestimientos o material áspero, agrietado, agujeros, alteración en el color, etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamaño es el correcto. Los productos inapropiados o defectuosos deberán desecharse y no deberán utilizarse en ningún caso. El tamaño del producto puede diferir de las especificaciones p.ej., por la dilatación.

Todos los rendimientos se han calculado mediante ensayos en condiciones de laboratorio. Por tanto, se recomienda hacer una revisión para determinar si el EPI se adecua al uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden desviarse dependiendo de diferentes parámetros (p.ej., temperatura, abrasión, intensidad de uso) de los del examen de tipo. Si el EPI ya se ha utilizado, puede tener un menor rendimiento debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se hace un uso no previsto del producto.

Limpieza / Mantenimiento: El producto está previsto para un solo uso y ha de desecharse regularmente.

Fecha de expiración: Véase envoltorio.

Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Tras entrar en contacto, de manera intencionada o no intencionada, con sustancias químicas, el producto puede quedar contaminado por sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. En ese caso, el desecho ha de realizarse respetando las disposiciones legales locales aplicables.

Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberá prestarse especial precaución si existe hipersensibilidad.

EN 149:2001 + A1:2009 Aparatos de protección respiratoria

Medias mascarillas filtrantes para proteger contra partículas (aerosoles sólidos y líquidos), excepto si es para circunstancias de huida.
Clase: FFP2 NR

Indicaciones para llevar el artículo: Moldee el clip de la nariz para que se adapte a la forma de su nariz. Después, póngase la máscara sobre su boca y nariz, y colóquese las cintas de fijación alrededor de su cabeza. La cinta de fijación inferior debería pasar por su nuca. La cinta de fijación superior debería pasar por encima de las orejas alrededor de la región occipital. Ajuste ahora el clip a su nariz y asegúrese que la máscara está ajustada. Puede comprobar, por ejemplo, que está correctamente colocada y ajustada, sujetando la máscara con ambas manos, inspirando profundamente y espirando con fuerza. Si sale aire por el arco de la nariz, deberá ajustarse más fuerte. Si hubiese otras partes con fugas, deberá ajustarse la colocación de la máscara. Cambie inmediatamente la máscara si nota dificultad al respirar o si la máscara está dañada o deformada y ya no se puede garantizar que sea perfectamente estanca. Si no se observa esta indicación se puede reducir la eficacia de la máscara y provocar graves consecuencias.

FFP1: No contra sustancias CMR o radioactivas, así como materiales de trabajo aerotransportados clasificados dentro del grupo de riesgo 2 y 3, y enzimas. Protege hasta cuatro veces el múltiple del valor límite.

FFP2: No contra sustancias CMR o radioactivas, así como materiales de trabajo biológicos aerotransportados clasificados dentro del grupo de riesgo 3 y enzimas solo tras valorar el peligro. Protege hasta diez veces el múltiple del valor límite.

FFP3: Ninguna observación o limitación. Protege hasta treinta veces el múltiple del valor límite.

NR: No reutilizable.

D: Superado ensayo de obstrucción con polvo de dolomita

Advertencias: Este producto no puede utilizarse durante más de un turno. Antes de utilizar las medias máscaras filtrantes de partículas ha de controlarse que se ajustan correctamente. No es probable que se cumplan las especificaciones relativas a los derrames si hay bello facial por debajo de la línea de sellado en la cara.

La función de protección de las medias máscaras filtrantes también depende del ambiente de alrededor. Utilizar únicamente en ambientes con suficiente ventilación. No utilizar si el ambiente contiene menos de un 17 % de oxígeno. Las medias máscaras filtrantes no se pueden utilizar cuando la concentración de las sustancias nocivas supone una amenaza directa para la salud o la vida. No utilizar en ambientes explosivos. Abandone inmediatamente las inmediaciones cuando se dificulte la respiración, note mareo o agotamiento. A la máscara no se le puede realizar ningún tipo de cambio o modificación.

Fabricante — Fecha de expiración: Véase envoltorio

Leer las instrucciones e informaciones del fabricante — CE 2834 Marcado CE — EAC TP TC 019/2011 Marcado EAC — Marcado UkrSepro

PL

Instrukcje i informacje producenta

Broszura informacyjna dotycząca środków ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, ustęp 1.4. Przed użyciem środków ochrony indywidualnej proszę starannie przeczytać tą broszurą informacyjną. W przypadku przekazania środków ochrony indywidualnej innej osobie użytkownik jest zobowiązany do dołączenia tej broszury informacyjnej lub wydania jej odbiorcy środków ochrony indywidualnej. W tym celu niniejsza broszura informacyjna może być powielana w nieograniczonym zakresie.

Aparaty oddechowe	Kategoria ryzyka III
Certyfikaty	EN 149
Jednostka notyfikowana	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Numer identyfikacyjny	2834

Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie internetowej www.doc.nitras.de.

Ten produkt należy do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii ryzyka III. Chroni przed zagrożeniami, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, jak śmierć lub nieodwracalne szkody zdrowotne. Ten produkt zapewnia ochronę przed: cząstkami (aerozole stałe i płynne). Obszary zastosowania inne od wymienionych powyżej są wyraźnie wykluczone. Dlatego ten produkt, między innymi, nie zapewnia ochrony przed: gazami, parami, zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi, mikroorganizmami, niską temperaturą, zagrożeniami termicznymi (wysoka temperatura lub ogień), porażeniem prądem, promieniowaniem. Proszę przestrzegać umieszczonych piktogramów, wskazówek i przypisanych do nich poziomów wydajności.

Przechowywanie/użytkowanie/kontrola: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, promieniowaniem UV lub źródłami ozonu. Nie przechowywać w stanie zgiętym lub pod obciążeniem. Produkt przechowywać lub transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Wpływ czynników takich jak światło, wilgoć, temperatura oraz naturalne zmiany materiału w dłuższym okresie czasu mogą prowadzić do zmiany właściwości produktu. Dokładne dane dotyczące okres przechowywania i trwałości środka ochrony indywidualnej nie są możliwe, ponieważ obydwa parametry uzależnione są m.in. od sposobu przechowywania, temperatury, wilgoci, stopnia zużycia i intensywności użytkowania. Dlatego po dłuższym przechowywaniu oraz przed i po każdym użyciu produkt należy sprawdzić na obecność uszkodzeń lub zmian materiałowych (np. kruche, pęknięte warstwy powlekające/materiały, otwory, przebarwienia itp.). Przed każdym użyciem produkt sprawdzić pod kątem przydatności do planowanej czynności i prawidłowego rozmiaru. Niewłaściwe lub wadliwe produkty należy zutylizować i w żadnym wypadku nie wolno ich używać. Rozmiar produktu może różnić się od podanych danych, np. wskutek rozszerzenia materiału.

Wszystkie parametry zostały określone na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy środek ochrony indywidualnej nadaje się do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą w zależności od różnych parametrów (np. temperatura, ścieranie, intensywność użytkowania) odbiegać od warunków panujących w trakcie badania typu. Jeżeli środek ochrony indywidualnej został już użyty, z powodu pewnego stopnia zużycia może posiadać mniejszą wydajność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu.

Czyszczenie/konserwacja: Ten produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku i musi być regularnie utylizowany. Data ważności: Patrz opakowanie.

Utylizacja: Produkt można wyrzucić do śmieci domowych. Po umyślnym lub przypadkowym kontakcie z chemikaliami produkt może być zanieczyszczony szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi substancjami. W takim przypadku produkt zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Środek ochrony indywidualnej może wywołać u osób wrażliwych reakcje alergiczne. W przypadku znanej nadwrażliwości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

EN 149:2001 + A1:2009 Aparaty oddechowe

Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami (aerozole stałe i płynne), z wyjątkiem celów ewakuacji.
Klasa: FFP2 NR

Instrukcje noszenia produktu: Uformować klips na nos odpowiednio do kształtu nosa. Następnie przytrzymać maskę na ustach i nosie i założyć paski mocujące wokół głowy. Dolny pasek mocujący powinien przebiegać wokół szyi. Górny pasek mocujący powinien przebiegać powyżej uszu wokół tylnej części głowy. Dopasować teraz klips do nosa i upewnić się, czy maska ściśle przylega. Mocne i ściśle dopasowanie można sprawdzić na przykład trzymając maskę obiema rękami i wykonując głębokie wdechy i mocne wydechy. Jeżeli na mostku nosowym wychodzi powietrza, należy go mocniej docisnąć. Jeżeli występują niezszczelności w innych miejscach, należy zmienić dopasowanie maski. Maskę natychmiast wymienić, jeśli oddychanie jest utrudnione lub jeżeli maska jest uszkodzona bądź odkształcona i tym samym nie gwarantuje już optymalnej szczelności. Lekceważenie tej instrukcja może obniżać skuteczność maski i prowadzić do poważnych skutków.

FFP1: Nie chroni przed substancjami CMR i substancjami radioaktywnymi, a także przed przenoszonymi w powietrzu czynnikami biologicznymi, sklasyfikowanymi w grupach ryzyka 2 i 3 oraz enzymami. Chroni do czterokrotności wartości granicznej.

FFP2: Chroni przed substancjami CMR i substancjami radioaktywnymi, a także przed przenoszonymi w powietrzu czynnikami biologicznymi, sklasyfikowanymi w grupach ryzyka 3 oraz enzymami tylko po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Chroni do dziesięciokrotności wartości granicznej.

FFP3: Brak uwag lub ograniczeń. Chroni do trzykrotności wartości granicznej.

NR: Nie nadaje się do wielokrotnego użytku.

D: Zaliczono test pyłu dolomitowego

Ostrzeżenia: Ten produkt nie może być używany więcej niż przez jedną zmianę. Przed użyciem należy sprawdzić dopasowanie półmasek filtrujących. Spełnienie wymogów dotyczących nieszczelności jest mało prawdopodobne, jeśli pod linią uszczelniającą na twarzy znajduje się zarost.

Funkcja ochronna półmasek filtrujących zależy także od atmosfery otoczenia. Stosować tylko w dostatecznie wentylowanych środowiskach. Nie stosować, jeśli atmosfera zawiera mniej niż 17% tlenu. Półmasek filtrujących nie wolno stosować, jeśli stężenie szkodliwych substancji stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nie używać w atmosferach wybuchowych. Natychmiast opuścić środowisko, jeśli oddychanie staje się utrudnione, pojawią się zawroty głowy lub zmęczenie. Na masce nie wolno dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji.

Producent

Data ważności: Patrz opakowanie

Przeczytać instrukcje i informacje producenta

Znak CE

Oznakowanie EAC

Oznakowanie UkrSepro

NL

Gebruiksaanwijzingen en informatie van de fabrikant

Informatiebrochure voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425 bijlage II punt 1.4. Lees deze informatiebrochure zorgvuldig door voordat u het PBM gebruikt. U bent verplicht om, in geval van een overdracht van het PBM aan een derde partij, deze informatiebrochure mee te geven of aan de ontvanger van het PBM te overhandigen. Daartoe mag deze informatiebrochure onbeperkt worden gekopieerd.

Ademhalingsbescherming	Risicocategorie III
Certificering	EN 149
Aangemelde instantie	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Identificatienummer	2834

De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van Verordening (EU) 2016/425. De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.doc.nitras.de.

Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel van risicocategorie III. Het beschermt tegen risico's die zware gevolgen kunnen hebben zoals de dood of onherroepelijke schade aan de gezondheid. Dit product biedt bescherming tegen: partikels (vaste en vloeibare aerosolen). Andere toepassingsgebieden dan de bovenvermelde toepassingsgebieden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Dit product biedt daarom geen bescherming tegen onder andere: gassen; dampen; mechanische risico's; chemicaliën; micro-organismes; koude; thermische risico's (hitte en/of vuur); elektrische schokken; straling.

Opslag/gebruik/controle: Koel en droog bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht, UV-stralen of ozonbronnen opbergen. Niet opbergen in geknikte toestand of onder een zwaar gewicht. Transporteer en bewaar het product indien mogelijk in de originele verpakking. Invloeden zoals licht, vocht, de omgevingstemperatuur alsook natuurlijke wijzigingen in het materiaal kunnen over langere tijd leiden tot een wijziging in de eigenschappen van het product. Exacte gegevens over de bewaartijd en de levensduur van het PBM kunnen niet worden verstrekt, omdat deze beide parameters afhangen van onder andere de opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid, mate van slijtage en intensiteit van gebruik. Daarom dient u dit product, nadat u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt alsook vóór en na elk gebruik, te controleren op wijzigingen in het materiaal (bv. broze, schilferende buitenlaag/materiaal, gaten, verkleuring enz.). Controleer vóór elk gebruik of dit product geschikt is voor de geplande taak en of het de juiste maat is. Ongeschikte of defecte producten moeten worden afgevoerd en mogen in geen geval worden gebruikt. De grootte van het product kan, bv. door uitrekking, verschillen van de vermelde grootte.

Alle waarden zijn vastgesteld zijn met behulp van testen onder laboratoriumcondities. We raden daarom aan om te controleren of het PBM geschikt is voor het geplande gebruik, want de condities op de werkplek (bv. temperatuur, slijtage, intensiteit van gebruik) kunnen afwijken van de testcondities van het monster. Als het PBM reeds werd gebruikt, kan het zijn dat het - door slijtage - minder goed werkt. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op voor ondeskundig gebruik van het product.

Reiniging/onderhoud: Dit product is voor eenmalig gebruik bedoeld en moet op gepaste manier worden afgevoerd. Vervaldatum: Zie verpakking.

Afvoer: Deponeer dit product bij het huisvuil. Na opzettelijk of onopzettelijk contact met chemicaliën, kan dit product bevuild zijn met stoffen die schadelijk zijn voor milieu of gezondheid. Voer in dat geval het product af volgens de plaatselijke voorzichten.

Speciale opmerking: Een PBM kan bij gevoelige personen een allergische reactie veroorzaken. Als u lijdt aan overgevoeligheid, wees dan bijzonder voorzichtig.

EN 149:2001 + A1:2009 Ademhalingsbescherming

Filterende halfmaskers voor bescherming tegen partikels (vaste en vloeibare aerosolen), behalve voor vluchtdoeleinden.
Klasse: FFP2 NR

Instructies voor het dragen van het artikel: Vorm de neusclip voor zodat hij ongeveer overeenkomt met de vorm van uw neus. Houd vervolgens het masker over uw mond en neus en leg de bevestigingsriem rond uw hoofd. De onderste bevestigingsriem moet rond de nek liggen. De bovenste bevestigingsriem moet boven de oren rond het achterhoofd liggen. Pas nu de neusclip aan uw masker aan en controleer of het masker vlak tegen de huid ligt. Dit kunt u controleren door bijvoorbeeld beide handen rond het masker te leggen en diep in en uit te ademen. Als er lucht ontsnapt aan de neusbeugel, dan moet deze steviger worden aangedrukt. Als andere plekken ondicht zijn, moet het masker worden aangepast. Vervang het masker onmiddellijk wanneer de ademhaling moeilijker verloopt of wanneer het masker beschadigd of vervormd is en geen optimale afdichting meer kan worden gegarandeerd. Het niet-naleven van deze instructies kan de doeltreffendheid van het masker reduceren en zware gevolgen met zich meebrengen.

FFP1: Niet tegen CRM-stoffen en radioactieve stoffen alsook biologische agentia in de lucht van risicogroepen 2 en 3, en enzymen. Beschermt tegen maximaal viermaal de grenswaarde.

FFP2: Tegen CRM-stoffen en radioactieve stoffen alsook biologische agentia in de lucht van risicogroep 3, en enzymen uitsluitend volgens risicoanalyse. Beschermt tegen maximaal tienmaal de grenswaarde.

FFP3: Geen opmerkingen of beperkingen. Beschermt tegen maximaal driemaal de grenswaarde.

NR: Niet-herbruikbaar.

D: Test tegen indringen van fijnstof geslaagd.

Waarschuwingen: Dit product mag niet voor meer dan één werkdag worden gebruikt. Vóór gebruik moet worden gecontroleerd of het partikelfilterende halfmasker correct past. Het is onwaarschijnlijk dat aan de eisen op het vlak van lekkage wordt voldaan wanneer zich gezichtsharen onder de dichtingslijn op het gezicht bevinden.

De beschermende werking van het filterende halfmasker is ook afhankelijk van de omgevingsatmosfeer. Uitsluitend gebruiken in voldoende geventileerde omgevingen. Niet gebruiken wanneer de atmosfeer minder dan 17% zuurstof bevat. Filterende halfmaskers mogen niet worden gebruikt wanneer de concentratie van schadelijke stoffen een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid of voor het leven inhouden. Niet gebruiken in omgevingen met ontploffingsgevaar. Verlaat de omgeving onmiddellijk wanneer de ademhaling zwaarder wordt, wanneer u zich duizelig of moe voelt. Het masker mag niet worden veranderd of aangepast.

Fabrikant

Vervaldatum: Zie verpakking

Gebruiksaanwijzingen en informatie van de fabrikant lezen

CE-markering

EAC-markering

UkrSepro-markering

FI

Valmistajan ohjeet ja tiedot

Henkilökohtaiseen suojavarustukseen (PPE) liittyvä tietolehtinen asetuksen (EU) 2016/425 liitteessä II olevan 1.4 kohdan mukaisesti. Lue tämä tietolehtinen huolellisesti ennen henkilönsuojaimen käyttöä. Jos luovutat henkilönsuojaimen eteenpäin, olet velvollinen liittämään sen mukaan tämän tietolehtisen. Tätä tarkoitusta varten tätä lehtistä voidaan kopioida rajoituksetta.

Hengityslaitteet	Riskiluokka III
Sertifiointi	EN 149
Ilmoitettu laitos	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Tunnusnumero	2834

CE-merkintä todistaa, että tuote on asetuksen (EU) 2016/425 olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.doc.nitras.de.

Tämä tuote on riskiluokan I henkilökohtainen suojavarustus. Se suojaa riskeiltä, joilla voi olla vakavia seurauksia, kuten kuolema, tai jotka voivat aiheuttaa peruuttamatonta terveydellistä vahinkoa. Tämä tuote suojaa: hiukkasilta (kiinteät ja nestemäiset aerosolit). Muut kuin yllä mainitut käyttöalueet ovat nimenomaisesti poissuljettuja. Tämä tuote ei suojaa muun muassa: kaasuilta, höyryiltä, mekaanisilta, riskeiltä, kemikaaleilta, mikro-organismeilta, kylmältä, termisiltä riskeilta (kuumuus ja/tai tuli), sähköiskuilta, säteilyltä. Huomioi tuotteessa olevat piktogrammit, ohjeet ja vastaavat suojaustehokkuudet. Varastointi/käyttö/tarkastus: Varastoi viileässä ja kuivassa paikassa. Suojaa auringonvalolta, UV-säteiltä ja otsonilähteiltä. Älä varastoi taivutettuna tai painon alla. Jos mahdollista, varastoi tuote ja kuljeta sitä alkuperäisessä pakkauksessaan. Tekijät, kuten valo, kosteus, lämpötila ja luonnolliset materiaalimuutokset, voivat pidemmällä ajanjaksolla muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Henkilökohtaisen suojavarustuksen varastointiajasta ja käyttöiän pituudesta ei voida antaa tarkkoja tietoja, sillä molemmat tekijät riippuvat muun muassa varastointitavasta, lämpötilasta, kosteudesta, kulumisasteesta ja käytön intensiivisyydestä. Tarkista siksi, ettei tuotteessa ole vaurioita tai materiaalimuutoksia (esim. hauraat, halkeillut pinnoitteet tai materiaalit, reiät, värimuutokset jne.), jos tuote on ollut pitkään varastoituna, sekä ennen käyttöä ja sen jälkeen. Varmista ennen jokaista käyttöä, että tuote sopii aiottuun käyttöön, ja että se on sopivankokoinen. Epäasianmukaiset ja vialliset tuotteet on hävitettävä; niitä ei missään nimessä saa ottaa käyttöön. Tuotteen koko voi esimerkiksi venymisen vuoksi poiketa annetuista tiedoista.

Kaikki suojaustehokkuudet on määritetty testeillä laboratorio-olosuhteissa. Siksi on suositeltavaa selvittää, onko henkilönsuojain sopiva kyseiseen käyttötarkoitukseen, koska työpaikan olosuhteet voivat eri tekijöistä riippuen (esim. lämpötila, hankaus, käytön intensiteetti) poiketa tyyppitarkastuksessa vallinneista olosuhteista. Jos henkilönsuojainta on jo käytetty, sen suojaustehokkuus voi kulumisen vuoksi olla heikentynyt. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä.

Puhdistus/Huolto: Tämä tuote on tarkoitettu kertakäyttöön ja on hävitettävä säännöllisesti. Viimeinen voimassaolopäivämäärä: Ks. pakkaus.

Hävittäminen: Hävitä tämä tuote kotitalousjätteen seassa. Jos tuote on tarkoituksella tai tarkoituksettomasti joutunut kosketuksiin kemikaalien kanssa, se voi olla saastunut ympäristöä vahingoittavilla tai vaarallisilla aineilla. Tällöin hävittäminen on suoritettava paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Erityisiä huomioita: Henkilönsuojain voi herkillä henkilöillä aiheuttaa allergisia reaktioita. Erityistä varovaisuutta suositellaan, jos henkilöllä on todettu yliherkkyys.

EN 149:2001 + A1:2009 Hengityslaitteet

Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit (kiinteät ja nestemäiset aerosolit), paitsi pakenemistarkoituksissa.
Luokka: FFP2 NR

Tuotteen käyttöön liittyviä ohjeita: Muotoile nenäpidikettä eteenpäin niin, että se vastaa suunnilleen nenän muotoa. Pidä sitten maskia suun ja nenän edessä ja aseta kiinnitysnauhat pään ympärille. Alemman kiinnitysnauhan pitäisi kulkea niskan takaa. Ylemmän kiinnitysnauhan taas pitäisi kulkea korvien yläpuolelta ja takaraivolta. Sovita sitten nenäpidike nenälle ja varmista, että maski istuu tiiviisti. Voit tarkistaa, että maski istuu tukevasti ja kiinni ihossa painamalla maskia molemmin käsin ja hengittämällä syvään sisään ja voimakkaasti ulos. Jos ilmaa poistuu nenäkaaren alta, sitä on painettava voimakkaammin ihoa vasten. Jos ilmaa pääsee pois maskin muilta reunoilta, maskin istuvuutta on säädettävä. Vaihda maski välittömästi, jos hengitys vaikeutuu, tai jos maski on vioittunut tai sen muoto on muuttunut, eikä se siksi ole enää riittävän tiivis. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi heikentää maskin tehokkuutta ja aiheuttaa vakavia seurauksia.

FFP1: Ei koske CMR-aineita, radioaktiivisia aineita, ilmassa kulkeutuvia biologisia aineita, jotka on luokiteltu riskiryhmiin 2 ja 3, ja entsyymejä. Jopa nelikertaisen raja-arvon suoja.

FFP2: Suojaa riskiryhmään 3 luokitelluilta CMR-aineilta ja radioaktiivisilta aineilta sekä ilmassa kulkeutuvilta biologisilta aineilta ja entsyymeiltä vain riskinarvioinnin jälkeen. Jopa kymmenkertaisen raja-arvon suoja.

FFP3: Ei huomautuksia tai rajoituksia. Jopa 30-kertaisen raja-arvon suoja.

NR: Kertakäyttöinen.

D: Läpäissyt dolomiittipölyn tukkeutumatestin

Varoitukset: Tätä tuotetta ei saa käyttää useampaan kuin yhteen kerrokseen. Hiukkassuodattavien puolinaamareiden istuvuus on varmistettava ennen käyttöä. On epätodennäköistä, että vuotosuojan vaatimukset täyttyvät, jos tiivisteen alla on kasvokarvoja.

Suodattavien puolinaamareiden suojauskyky riippuu myös ympäröivästä ilmakehästä. Käytä vain asianmukaisesti tuuletetuissa tiloissa. Älä käytä, jos ilmakehän happipitoisuus on alle 17 prosenttia. Suodattavia puolinaamareita ei saa käyttää, jos haitallisten aineiden pitoisuus muodostaa välittömän uhan henkilön terveydelle tai hengelle. Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Poistu tilasta välittömästi, jos hengitys vaikeutuu, tai tunnet huimausta tai uupumusta. Naamariin ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia (ei pieniä eikä rakenteellisia).

Valmistaja

Viimeinen voimassaolopäivämäärä: Ks. pakkaus

Lue valmistajan ohjeet ja tiedot

CE-merkintä

EAC-merkintä

UkrSepro-merkintä

SV

Anvisningar och information från tillverkaren

Informationsbroschyr för personlig skyddsutrustning (PPE) enligt förordning (EU) 2016/425, bilaga II, kapitel 1.4. Innan du använder PPE-utrustningen ska du noga läsa igenom den här informationsbroschyren. Vid överlåtelse av PPE-utrustningen måste den här informationsbroschyren bifogas eller överlämnas till mottagaren. Av denna anledning är det tillåtet att mångfaldiga informationsbroschyren i oändliga upplagor.

Andningsskydd	Riskkategori III
Certifiering	EN 149
Anmält organ	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
ID-nummer	2834

CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de grundläggande kraven på hälsa och säkerhet enligt förordningen (EU) 2016/425. EU-försäkran om överensstämmelse går att läsa under www.doc.nitras.de.

Den här produkten är en personlig skyddsutrustning i riskkategori III. Produkten skyddar mot risker som kan få mycket allvarliga följder som dödsfall eller oåterkalleliga skador för hälsan. Den här produkten ger skydd mot: partiklar (fasta och flytande aerosoler). Alla andra användningssätt utom de som anges utesluts uttryckligen. Den här produkten ger därför skydd mot bl. a: gaser, ångor, mekaniska risker, kemikalier, mikroorganismer, kyla, termiska risker (värme och/eller brand), elchocker, strålning. Ta hänsyn till de fastsatta piktogrammen, anvisningarna och de tillhörande effektnivåerna.

Förvaring/användning/testning: Förvaras svalt och torrt. Förvara inte i direkt solsken, vid påverkan från UV-strålar eller ozonkällor. Böj inte vid förvaring eller belamra med last. Förvara och transportera produkten i möjligaste mån i originalförpackningen. Produktegenskaperna kan ändras på grund av påverkan från ljus, fukt, temperatur eller naturliga materialförändringar under en längre tids förvaring. Det går inte att fastställa några exakta uppgifter om PPE-utrustningens lagringstid eller livslängd, eftersom de båda parametrarna bland annat påverkas av förvaringssättet, temperaturen, fuktighetsnivåerna, graden av slitage och hur mycket utrustningen används. Efter en längre tids förvaring ska man därför besikta produkten liksom före och efter användningen med tanke på skador eller materialförändringar (t.ex. sköra, spruckna material, hål, färgförändringar osv.). Varje gång innan man använder produkten ska man kontrollera att produkten är lämplig att användas för den avsedda aktiviteten och att man har tagit fram rätt storlek. Olämpliga eller defekta produkter måste kasseras och får under inga omständigheter användas. Storleksangivelserna kan till exempel avvika på grund av töjning.

Alla effekter fastställs via tester som genomförs under laborativa förhållanden. Därför rekommenderar vi att man kontrollerar att PPE-utrustningen är lämplig för den avsedda användningen, eftersom arbetsplatsförhållandena beror på flera olika parametrar (t.ex. temperatur, nötning, användningsfrekvens) och kan avvika från förhållandena under typprovningen. Om man redan har använt PPE-utrustningen kan det hända att produkten är mindre effektiv på grund av nötningsgraden. Tillverkaren tar inte ansvar för felaktig användning av produkten.

Rengöring/underhåll: Det här är en engångsprodukt som måste kasseras med jämna mellanrum. Sista förbrukningsdatum: Se förpackningen.

Kassering: Kasseras bland hushållssoporna. Efter avsiktlig eller oavsiktlig kontakt med kemikalier kan den här produkten förorenas av miljöfarliga eller farliga substanser. I sådana fall måste man kassera den enligt lokalt gällande lagstiftning.

Särskilda anvisningar: För känsliga personer kan PPE framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att man iakttar särskilt försiktighet vid känd överkänslighet.

EN 149:2001 + A1:2009 Andningsskydd

Filtrerande halvmasker som ger skydd mot partiklar (fasta och flytande aerosoler) utom i nödsituationer.
Klass: FFP2 NR

Användaranvisningar: Modellera näsklämman så att den passar formen på din näsa. Håll sedan masken över mun och näsa och lägg fästremmarna kring huvudet. Den nedre fästremmen ska fästas kring nacken. Den övre fästremmen ska över öronen och kring bakhuvudet. Justera nu näsklämman efter formen på din näsa och kontrollera att masken sitter åt ordentligt. Man kan till exempel kontrollera att masken sitter fast och ligger ordentligt mot ansiktet genom att fatta tag i masken med båda händerna, ta ett djupt andetag och sedan andas ut kraftfullt. Om det sipprar ut luft vid näsbygeln måste man klämma åt den hårdare. Om man skulle upptäcka andra otäta platser ska man anpassa maskens placering. Om du upptäcker att du får svårare att andas eller om masken är skadad eller deformerad och därmed inte längre håller tätt måste den omedelbart bytas ut. Om de här anvisningarna inte följs kan maskens effekt reduceras, vilket kan leda till mycket allvarliga konsekvenser.

FFP1: Inte mot CMR-ämnen och radioaktiva ämnen samt luftburna biologiska agenser med indelning i riskgrupperna 2 och 3 samt enzymer. Skyddar upp till fyrfaldigt VdGW (flera gränsvärden).

FFP2: Inte mot CMR-ämnen och radioaktiva ämnen samt luftburna biologiska agenser med indelning i riskgruppen 3 samt enzymer endast efter riskbedömning. Skyddar upp till tiofaldigt VdGW (flera gränsvärden).

FFP3: Inga anmärkningar eller begränsningar. Skyddar upp till trefaldigt VdGW (flera gränsvärden).

NR: Får inte återanvändas.

D: Klarat test med igensättning med dolomit-damm på partikelfilter

Varningar: Den här produkten får endast användas för ett lager. Före användningen ska man kontrollera de partikelfiltrerande halvmaskernas placering. Det är inte sannolikt att kraven på läckage uppfylls om det finns ansiktshår under tätningslinjen i ansiktet.

Filtrerande halvmaskers skyddsfunktion beror också på den omgivande atmosfären. Använd endast i miljöer med tillräcklig ventilation. Använd inte när det finns mindre än 17 % syre i atmosfären. Man får inte använda filtrerande halvmasker när koncentrationen av skadliga ämnen utgör en omedelbar fara för hälsan eller livet. Använd inte i explosiva miljöer. Lämna omedelbart miljön så fort det blir svårt att andas, du upplever problem med svindel eller känner dig utmattad. Det är inte tillåtet att ändra eller modifiera masken på något sätt.

Tillverkare

Sista förbrukningsdatum: Se förpackningen

Läs anvisningarna och informationen från tillverkaren

CE-märkning

EAC-märkning

UkrSepro-märkning

RU

Руководства по эксплуатации и информация производителя

Информационная брошюра для индивидуальных средств защиты в соответствии с Предписанием (EU) 2016/425, Приложением II Разделом 1.4. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информационную брошюру перед использованием индивидуальных средств защиты. Вы обязаны приложить данную информационную брошюру при дальнейшей передаче индивидуальных средств защиты, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная информационная брошюра может копироваться без ограничений.

Приборы для защиты органов дыхания	Категория риска III
Сертификация	EN 149
Нотифицированный орган	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Идентификационный номер:	2834

Маркировка CE подтверждает, что изделие соответствует основным требованиям охраны здоровья и безопасности Предписания (EU) 2016/425. С декларацией о соответствии ЕС можно ознакомиться по адресу www.doc.nitras.de.

Это изделие является индивидуальным средством защиты категории риска III. Оно защищает вас от рисков, которые могут вызывать тяжелые последствия, такие как смерть или необратимые последствия для здоровья. Это изделие предоставляет защиту от: частиц (твердых и жидких аэрозолей). Отличающиеся от названных выше областей применения категорически исключены. Поэтому это изделие, в частности, не предоставляет защиты от: газов, паров, механических рисков, химикатов, микроорганизмов, холода, термических рисков (высоких температур и/или огня), ударов тока, излучения. Соблюдайте имеющиеся пиктограммы, указания и соответствующие степени производительности.

Хранение / Использование / Проверка: Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей, УФ-лучей и источников озона. Не хранить в сложенном состоянии или под грузом. По возможности осуществляйте хранение или транспортировку изделия в оригинальной упаковке. Влияние света, влаги, температуры, а также естественные изменения рабочих материалов на протяжении длительного времени могут вызвать изменение свойств изделия. Точную информацию относительно сроков хранения и продолжительности использования индивидуальных средств защиты предоставить невозможно, поскольку оба параметра, помимо прочего, зависят от способа хранения, температуры, влажности, степени износа и интенсивности использования. Поэтому проверяйте данное изделие после длительного хранения, а также до и после каждого использования на наличие повреждений или изменения материала (например, неровные, потрескавшиеся покрытия / материалы, дыры, изменения цвета и т.д.). Проверяйте данное изделие перед каждым использованием на соответствие планируемой деятельности и на правильность размера. Неподходящие или бракованные изделия следует выбросить и ни в коем случае не использовать. Размер изделия может отличаться от указанного, например, в результате растяжения.

Все степени защиты были установлены в результате испытаний в лабораторных условиях. Поэтому рекомендуется проверить, пригодно ли индивидуальное средство защиты для планируемого использования, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться в зависимости от различных параметров (например, температуры, износа, интенсивности использования) от условий проверки образца. Если индивидуальное средство защиты уже использовалось, оно может давать меньшую защиту по причине степени износа. Производитель не несет ответственности за ненадлежащее использование изделия.

Чистка / уход: Это изделие предназначено для одноразового использования и должно регулярно утилизироваться. Истечение срока годности: Смотри упаковку.

Утилизация: Утилизируйте данное изделие вместе с домашним мусором. После намеренного или непреднамеренного контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами. В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.

Особая информация: Индивидуальное средство защиты может вызвать у чувствительных людей аллергические реакции. Особую осторожность следует проявлять лицам, у которых уже была выявлена сверхчувствительность.

EN 149:2001 + A1:2009 Приборы для защиты органов дыхания

Фильтрующие полумаски для защиты от частиц (твердых и жидких аэрозолей), за исключением целей эвакуации.
Класс: FFP2 NR

Указания по носке изделия: Сформируйте зажим для носа, чтобы он подходил к форме Вашего носа. После этого поднесите маску ко рту и носу и оберните крепежные повязки вокруг головы. Нижняя повязка должна проходить у основания головы. Верхняя повязка должна проходить над ушами вокруг затылка. Теперь приспособьте носовой зажим к носу и убедитесь, что маска плотно прилегает. Проверить маску на прочность и плотность прилегания Вы можете, крепко прижав маску обеими руками, глубоко вдохнув и резко выдохнув. Если на переносице выступает воздух, маску в этой области следует прижать плотнее. Если другие места негерметичны, следует поправить маску. Немедленно поменяйте маску, если станет труднее дышать или маска будет повреждена или погнута, и в результате этого не обеспечивает оптимального уплотнения. Несоблюдение данной инструкции может снизить эффективность маски и привести к тяжким последствиям.

FFP1: Не защищает от опасных веществ категории CMR и радиоактивных веществ, а также переносимых по воздуху биологических рабочих веществ с занесением в группу риска 2 и 3 и энзимов. Защищает в многократном размере предельной нормы.

FFP2: Защищает от опасных веществ категории CMR и радиоактивных веществ, а также переносимых по воздуху биологических рабочих веществ с занесениями в группу риска 3 и энзимов только после определения степени опасности. Защищает в десятикратном размере предельной нормы.

FFP3: Примечаний или ограничений нет. Защищает в тридцатикратном размере предельной нормы.

NR: Не предназначена для повторного использования.

D: Пройден тест на устойчивость к загрязнению доломитовой пылью

Предупреждения: Данное изделие нельзя использовать дольше, чем на протяжении одной смены. Соответствие по форме фильтрующих частицы полумасок следует проконтролировать перед использованием. Невозможно выполнение защитных требований по уплотнению, если под линию уплотнения на лицо попали волосы.

Защитная функция полумасок зависит также и от окружающей среды. Применять только в хорошо проветриваемой среде. Не применять, если атмосфера содержит менее 17% кислорода. Фильтрующие полумаски применять нельзя, если концентрация вредных веществ представляет собой угрозу для здоровья или жизни. Не использовать в взрывоопасных атмосферах. Немедленно покиньте зону, если станет трудно дышать, наступит головокружение или изможденье. Маску нельзя подвергать изменениям или модификациям.

Производитель

Истечение срока годности: Смотри упаковку

Прочитайте руководства по эксплуатации и информацию производителя

Маркировка CE

Ма

τώρα το κλιπ της μύτης στη μύτη σας και βεβαιωθείτε ότι η μάσκα έχει τοποθετηθεί σφιχτά. Μπορείτε να ελέγξετε αν η μάσκα έχει τοποθετηθεί σφιχτά περικλείοντας για παράδειγμα τη μάσκα με τα δύο σας χέρια, εισπνέοντας βαθιά και έπειτα εκπνέοντας δυνατά. Κατά την έξοδο αέρα στο τόξο μύτης πρέπει αυτό να πιεστεί με μεγαλύτερη δύναμη. Αν υπάρχουν σημεία μη στεγανότητας, θα πρέπει η θέση της μάσκας να προσαρμοστεί. Θα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως τη μάσκα αν δυσχεραίνει η αναπνοή ή αν η μάσκα έχει υποστεί φθορά ή παραμόρφωση και συνεπώς δεν εξασφαλίζεται πλέον ιδανική στεγανοποίηση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η οδηγία αυτή, μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της μάσκας και να προκύψουν σοβαρές συνέπειες.
FFP1: Όχι κατά ουσιών ΚΜΤ και ραδιενεργών ουσιών καθώς και αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων με κατάταξη σε ομάδα κινδύνου 2 και 3 και ενζύμων. Προστατεύει ως το τετραπλάσιο του πολλαπλάσιου της οριακής τιμής.
FFP2: Κατά ουσιών ΚΜΤ και ραδιενεργών ουσιών καθώς και αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων με κατάταξη σε ομάδα κινδύνου 3 και ενζύμων μόνο έπειτα από αξιολόγηση κινδύνων. Προστατεύει ως το δεκαπλάσιο του πολλαπλάσιου της οριακής τιμής.
FFP3: Καμία παρατήρηση ή περιορισμός. Προστατεύει ως το τριανταπλάσιο του πολλαπλάσιου της οριακής τιμής.
NR (MX): Μη επαναχρησιμοποιούμενο.
D: Έλεγχος έγχυσης σκόνης δολομίτη επιτυχής
Προειδοποιητικές υποδείξεις: Το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για παραπάνω από μια βάρδια. Η σωστή θέση των μασκών μισού προσώπου φιλτραρίσματος σωματιδίων πρέπει να ελέγχεται πριν τη χρήση. Δεν είναι δυνατή εκπλήρωση των απαιτήσεων για διαρροή στην περίπτωση που τα μαλλιά βρίσκονται κάτω από τη γραμμή στεγανοποίησης στο πρόσωπο.
Η λειτουργία προστασίας των μασκών μισού προσώπου φιλτραρίσματος εξαρτάται και από την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείτε μόνο σε επαρκώς αεριζόμενα περιβάλλοντα. Μη χρησιμοποιείτε όταν η ατμόσφαιρα περιέχει λιγότερο από 17% οξυγόνο. Οι μάσκες μισού προσώπου φιλτραρίσματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται όταν η συγκέντρωση των βλαβερών ουσιών αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία ή τη ζωή. Μη χρησιμοποιείτε σε ατμόσφαιρα με κίνδυνο έκρηξης. Αποχωρείτε αμέσως από το περιβάλλον στο οποίο η αναπνοή είναι δύσκολη και όταν προκύπτει ζάλη ή εξάντληση. Στη μάσκα δεν επιτρέπεται να διεξάγονται αλλαγές ή τροποποιήσεις.

Κατασκευαστής | Ημερομηνία λήξης: Βλέπε τη συσκευασία

Διαβάστε τις οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή | Σήμανση CE 2834 | EAC işareti | UkrSepro işareti

RO

Instrucțiuni și informații ale producătorului
Broșură informativă pentru echipament individual de protecție (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa II Secțiunea 1.4. Vă rugăm să citiți cu atenție această broșură informativă înainte de a utiliza EIP. În caz de transfer al EIP, sunteți obligat să anexați și această broșură informativă, respectiv să o predați destinatarului EIP. În acest scop, broșura informativă poate fi multiplicată nelimitat.

Aparate de protecție respiratorie	Categorie de risc III
Certificare	EN 149
Organism notificat	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Număr de identificare	2834

Marcajul CE atestă că produsul corespunde cerințelor de bază privind protecția sănătății și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425. Declarația de conformitate UE poate fi consultată la www.doc.nitras.de.
Acest produs este un echipament individual de protecție din categoria de risc III. Acesta vă protejează împotriva riscurilor care pot avea urmări foarte grave, cum ar fi decesul sau afectarea în mod ireversibil a sănătății. Acest produs oferă protecție împotriva: particulelor (aerosoli lichizi și solizi). Altele decât domeniile de aplicare menționate mai sus sunt excluse în mod expres. De aceea, acest produs nu oferă, printre altele, protecție împotriva: gazelor, vaporilor, riscurilor mecanice, substanțelor chimice, microorganismelor, frigului, riscurilor termice (căldură și/sau foc), electrocutărilor, radiațiilor. Vă rugăm să aveți în vedere pictogramele aplicate, instrucțiunile și nivelurile de performanță aferente.
Depozitare/utilizare/verificare: A se depozita la loc uscat și răcoros. Nu expuneți în lumina solară directă, radiații UV sau surse de ozon. Nu depozitați în poziție îndoită sau sub greutate. Pe cât posibil, depozitați, respectiv transportați produsul în ambalajul original. Lumina, umiditatea, temperatura, ca și modificările naturale ale materialelor, într-un interval de timp mai lung, pot influența modificarea caracteristicilor produsului. Nu se pot da date exacte privind timpul de depozitare și durata de viață a EIP, întrucât ambii parametri depind, printre altele, de tipul de depozitare, de temperatură, umiditate, gradul de uzură și intensitatea utilizării. De aceea, trebuie să verificați acest produs după o depozitare mai îndelungată, ca și înainte și după fiecare utilizare, cu privire la deteriorări sau modificări ale materialelor (de ex. straturi/materiale fragile, fisurate, găuri, modificări ale culorii etc.). Verificați acest produs înainte de fiecare utilizare, dacă este adecvat activității prevăzute și dacă are dimensiunea corectă. Produsele neadecvate sau defectuoase trebuie eliminate și în niciun caz nu trebuie utilizate. Dimensiunea produsului poate fi diferită de cea indicată, de exemplu din cauza întinderii.
Toate performanțele au fost determinate prin examinări în condiții de laborator. De aceea se recomandă o verificare, dacă EIP este adecvat pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot fi diferite de cele ale examinării de tip, în funcție de diverși parametri (de ex. temperatura, frecarea, intensitatea utilizării). Dacă EIP s-a folosit, acesta poate oferi performanțe mai reduse, în funcție de gradul de uzură. Producătorul nu își asumă răspunderea în caz de utilizare necorespunzătoare a produsului.
Curățare/întreținere: Acest produs este destinat pentru o singură utilizare și trebuie eliminat în mod regulat.
Data expirării: A se vedea pe ambalaj.
Eliminare: Eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere. După contactul intenționat sau accidental cu substanțe chimice, acest produs poate fi contaminat cu substanțe periculoase sau dăunătoare mediului. În acest caz, eliminarea trebuie să se facă în conformitate prevederile legale, aplicabile la fața locului.
Instrucțiuni speciale: EIP poate cauza reacții alergice persoanelor sensibile. Se recomandă atenție deosebită în caz de alergie cunoscută.

EN 149:2001 + A1:2009 Aparate de protecție respiratorie

Semimăști filtrante, pentru protecție împotriva particulelor (aerosoli lichizi și solizi), nedestinate evacuării.
Clasa: FFP2 NR
Instrucțiuni privind purtarea articolului: Preformați clipul nazal, pentru a corespunde formei nasului dumneavoastră. Țineți apoi masca deasupra gurii și nasului dumneavoastră și puneți-vă benzile de fixare în jurul capului. Banda inferioară de fixare trebuie să treacă prin jurul cefei. Banda superioară de fixare trebuie să treacă pe deasupra urechilor, prin spatele capului. Potriviți acum clipul nazal pe nasul dumneavoastră și asigurați-vă că masca este bine fixată. Puteți verifica fixarea și stabilitatea acesteia, de exemplu, înconjurând masca cu ambele mâini, inspirând adânc și expirând puternic. La ieșirea aerului pe colierul nazal, acesta trebuie să preseze mai tare. Dacă alte părți nu sunt etanșe, poziția măștii trebuie ajustată. Schimbați imediat masca dacă respirația se îngreunează sau dacă masca este deteriorată sau deformată și astfel nu se asigură o etanșeitate optimă. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate reduce eficiența măștii și poate cauza consecințe agravante.
FFP1: Nu protejează împotriva substanțelor CMR și radioactive, nici împotriva agenților biologici transmiși pe calea aerului din categoria de risc 2 și 3 și nici împotriva enzimelor. Protejează până la de patru ori multiplul valorii limită.
FFP2: Împotriva substanțelor CMR și radioactive, ca și împotriva agenților biologici transmiși pe calea aerului din categoria de risc 3 și a enzimelor, numai în baza evaluării de risc. Protejează până la de zece ori multiplul valorii limită.
FFP3: Fără observații sau limitări. Protejează până la de treizeci de ori multiplul valorii limită.
NR: Nu se refolosește.
D: A promovat testul de stocare a pulberii de dolomită
Avertismente: Acest produs nu trebuie utilizat mai mult de un schimb. Poziția semimăștii de filtrare a particulelor trebuie verificată înainte de utilizare. Este puțin probabil să fie îndeplinite cerințele de etanșeitate dacă sub linia de etașare de pe față se află păr facial.
Funcția de protecție a semimăștilor filtrante depinde și de mediul ambiant. Utilizați numai în medii suficient ventilate. Nu utilizați dacă atmosfera conține mai puțin de 17% oxigen. Semimăștile filtrante nu trebuie utilizate în cazul în care concentrația de poluanți prezintă o amenințare directă pentru sănătate și viață. Nu utilizați în medii explozive. Părăsiți imediat mediul, dacă respirația de îngreunează, apar amețeli sau stare de epuizare. Masca nu trebuie modificată.

Producător | Data expirării: A se vedea pe ambalaj

Citiți instrucțiunile și informațiile producătorului | Marcaj CE 2834 | Marcaj EAC | Marcaj UkrSepro

HU

A gyártó utasításai és információi
Tájékoztató füzet egyéni védőeszközökhöz (EVE) a 2016/425 sz. (EU) rendelkezés II. függelékének 1.4 bekezdése szerint Az EVE használata előtt gondosan olvassa át ezt a tájékoztató füzetet. Az EVE továbbadása esetén köteles ezt a tájékoztató füzetet is továbbadni ill. az EVE átvevőjének átadni. E célból ez a tájékoztató füzet korlátlan mennyiségben sokszorosítható.

Légzésvédő készülékek	III. kockázati kategória
Tanúsítvány	EN 149
Bejelentett szervezet	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Gyártási szám:	2834

A CE-jelölés tanúsítja, hogy a termék a 2016/425 (EU) rendelkezés alapvető egészségvédelmi és biztonsági előírásainak megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a www.doc.nitras.de oldalon találja.
Ez a termék III. kockázati kategóriába tartozó egyéni védőeszköz. Komoly sérüléssel, halálos következménnyel, illetve visszafordíthatatlan egészségkárosodással járó kockázatokkal szemben véd. Ez a termék véd: részecskékkel szemben (szilárd és folyékony aeroszol). A fent említettektől eltérő alkalmazási területek kifejezetten kizártak. Ez a termék többek között nem véd: gázokkal, gőzökkel, mechanikus kockázatokkal, vegyi anyagokkal, mikroorganizmusokkal, hideggel, termikus kockázatokkal (hő és/vagy tűz), áramütéssel, sugárzással szemben. Vegye figyelembe a felrajzolt piktogramokat, megjegyzéseket és hozzátartozó teljesítményfokozatokat.
Tárolás/Alkalmazás/Felülvizsgálat: Tárolja hűvös, száraz helyen. Tartsa távol közvetlen napfénytől, UV-sugárzástól vagy ózonforrásoktól. Ne tárolja meghajlított állapotban, vagy terhelés alatt. A terméket lehetőleg eredeti csomagolásban tárolja ill. szállítsa. A fény, nedvesség, hőmérséklet, valamint a természetes nyersanyag változásai hosszabb idő elteltével módosíthatják a termék tulajdonságait. A tárolás és az EVE élettartamának pontos ideje nem meghatározható, mivel mindkét paraméter többek között a tárolás, hőmérséklet, nedvesség, kopási fokozat és a használat intenzitásának mindenkori mértékétől függ. Hosszabb tárolás után valamint minden használat előtt ellenőrizze a termék sérüléseit vagy a nyersanyag változásait (pl. durva, berepedezett felületeket/anyagokat, lyukakat, színelváltozásokat, stb.). Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelel a következő tevékenységnek, és megfelelő méretű-e. A nem megfelelő vagy hibás termékeket ártalmatlanítsa és semmi esetre se használja tovább. A termék mérete pl. nyúlás miatt eltérhet az adatoktól.
Minden teljesítményt laboratóriumi feltételek mellett végzett vizsgálatokkal igazoltunk. Ezért ellenőrizze, hogy az EVE a kérdéses alkalmazásnak megfelel-e, mivel a munkahelyi feltételek különböző paraméterektől függnek (pl. hőmérséklet, kopás, használat intenzitása), amelyek a típusvizsgától eltérhetnek. Ha már használta az EVE-t, akkor a kopás miatt csökkenhet a teljesítménye. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használata esetén.
Tisztítás/karbantartás: Ez egy egyszerhasználatos termék, ártalmatlanítsa rendszeresen. Lejárati dátum: Lásd a csomagoláson.
Ártalmatlanítás: A terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa. Akaratlagos és nem akaratlagos vegyi anyagokkal érintkezés esetén a termék környezetkárosító vagy veszélyes anyagok által válhat szennyezetté. Ebben az esetben a helyben alkalmazott jogi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Különleges megjegyzések: Az EVE érzékeny személyeknél allergiás reakciókat okozhat. Ismert túlérzékenység esetén különleges elővigyázatosság javasolt.

EN 149:2001 + A1:2009 Légzésvédő készülékek

Szűrő félmaszk részecskék elleni védelemre (szilárd és folyékony aeroszol). Menekülési célokra nem alkalmas.
Osztály: FFP2 NR
Utasítások a termék viseletéhez: Úgy formázza elő az orrcsipeszt, hogy az orrának megfelelő formája legyen. Ekkor tartsa a maszkot a szája és az orra elé és tegye a rögzítőszalagokat a feje köré. Az alsó rögzítőszalagot futtass a tarkója körül. A felső rögzítőszalag a fülei fölött haladjon a feje hátsó részén. Illessze az orrcsipeszt az orrára és ellenőrizze, hogy a maszk szorosan illeszkedik. A szilárd és szorosan illeszkedő viseletet úgy érheti el például, ha a maszkot két kézzel megfogja, mélyen belélegez és erőteljesen kilélegez. Ha levegő jön ki az orr-részen, akkor nyomja rá erősebben. Ha más helyeken nem zár rendesen, akkor igazítsa meg a maszk helyzetét. Azonnal cserélje ki a maszkot, ha nehezebben lélegez vagy a maszk megsérül vagy eldeformálódik és így nem nyújt optimális szigetelést. Ha figyelmen kívül hagyja ez az utasítást, akkor csökkenti a maszk hatékonyságát, ami komoly következményekkel járhat.
FFP1: CMR-anyagok és rádióaktív anyagok valamint levegővel környezetbe jutó, 2. és 3. kockázati osztályba sorolt biológiailag lebontható anyagok és enzimek ellen nem alkalmas. A határérték sokszorosának (VdGW) négyszerese ellen is véd.
FFP2: CMR-anyagok és rádióaktív anyagok valamint levegővel környezetbe jutó, 3. kockázati osztályba sorolt biológiailag lebontható anyagok és enzimek elleni védelemre csak a veszély kiértékelés után alkalmas. A határérték sokszorosának (VdGW) tízszerese ellen is véd.
FFP3: Nincsenek megjegyzések vagy korlátozások. A határérték sokszorosának (VdGW) háromszorosával szemben véd.
NR: Nem alkalmazható.
D: Dolomitpor-telítődési vizsgálaton átment
Figyelmeztetések: Ez a termék csak egy rétegben használható. Használat előtt ellenőrizze a részecskeszűrő félmaszk helyzetét. Nem valósznű, hogy megfelel a szivárgással szembeni követelményeknek, ha az arcán a tömítés vonalán szőrzete van.
A szűrő félmaszkok védőfunkciója a környezeti légkörtől is függ. Csak megfelelően szellőző környezetben használja. Ne használja, ha a légkör 17%-nál kevesebb oxigént tartalmaz. Ne használjon szűrő félmaszkokat, ha a káros anyagok koncentrációja az egészséget közvetlenül fenyegeti vagy életveszélyes. Ne használja robbanékony légkörben. Azonnal hagyja el a környezetet, ha nehezen lélegez, szédül vagy kimerültséget érez. A maszkon tilos módosításokat vagy változtatásokat eszközölni.

Gyártó | Lejárati dátum: Lásd a csomagoláson

Olvassa el a gyártó utasításait és információit | CE-jelölés 2834 | EAC-jelölés | UkrSepro-jelölés

BG

Инструкции и информация от производителя
Информационна брошура за лични предпазни средства (ЛПС) съгласно Регламент (ЕС) 2016/425. Приложение II, Раздел 1.4. Моля, прочетете внимателно тази информационна брошура преди употребата на ЛПС. Вие сте задължени да приложите тази информационна брошура при препредаване на ЛПС, респ. да я дадете на получателя на ЛПС. За тази цел тази информационна брошура може да се размножава без ограничения.

Респиратори	Рискова категория III
Сертификация	EN 149
Нотифициран орган	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Идентификационен номер	2834

Означението CE удостоверява, че продуктът съответства на основните изисквания за опазване на здравето и безопасност на Регламент (ЕС) 2016/425. ЕС декларацията за съответствие може да бъде разгледана на адрес www.doc.nitras.de.
При този продукт става въпрос за лично предпазно средство от рискова категория III. Той Ви защитава от рискове, които могат да доведат до много сериозни последствия като смърт или необратими здравословни увреждания. Този продукт предлага защита срещу: частици (твърди и течни аерозоли). Различни от горепосочените области на приложение са изрично изключени. Поради това този продукт, освен всичко останало, не предлага защита срещу: газове, пари, механични рискове, химикали, микроорганизми, студ, топлинни рискове (топлина и/или огън), токови удари,лъчение.
Моля, спазвайте поставените пиктограми, указания и съответните нива на характеристиките.
Съхранение / употреба / проверка: Съхранявайте на хладно и сухо. Пазете далеч от директна слънчева светлина, УВ лъчи или източници на озон. Не съхранявайте в прегънато състояние или под натоварване с тежести. По възможност съхранявайте или транспортирайте продукта в оригиналната опаковка. Влияния като светлина, влага, температура и естествени промени на веществата в рамките на по-дълъг период от време могат да доведат до промяна на свойствата на продукта. Точни данни за времето за съхранение и полезния живот на ЛПС не са възможни, защото двата параметъра зависят наред с другото и от съответния вид на съхранение, температурата, влажността, степента на износване и интензитета на употреба. Поради това проверявайте този продукт след по-дълго съхранение, както и преди и след всяка употреба, за повреди или промени на материала (напр. крехки, пукащи се покрития / материали, дупки, промени на цветовете и др.). Проверявайте този продукт преди всяка употреба за неговата пригодност за предвидената дейност и за правилния размер. Неподходящите или дефектни продукти трябва да се изхвърлят и в никакъв случай не трябва да се използват. Размерът на продукта може да се различава напр. поради разтягане от посочените данни.
Всички показатели са били установени чрез тестове в лабораторни условия. Поради това е препоръчителна проверка, дали ЛПС е подходящо за предвидената употреба, защото условията на работното място могат да се различават от тези при изпитването на мостра в зависимост от различни параметри (напр. температура, претриване, интензитет на употреба). Ако ЛПС вече е било използвано, в резултат на степента на износване то може да предлага по-ниски показатели за ефективност. Производителят не поема отговорност при неправилна употреба на продукта.
Почистване / поддръжка: Този продукт е предназначен за еднократна употреба и трябва редовно да се изхвърля. Срок на годност: Вижте опаковката.
Изхвърляне: Изхвърлете този продукт заедно с домашната смет. След умишлен или неумишлен контакт с химикали, този продукт може да бъде замърсен с вредни за околната среда или опасни субстанции. В този случай изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните правни предписания.
Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. Препоръчва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.

EN 149:2001 + A1:2009 Респиратори

Филтриращи полумаски за защита от частици (твърди и течни аерозоли), с изключение на целите на бягство.
Клас: FFP2 NR
Указания за носене на артикула: Предварително оформете щипката за нос, за да съответства приблизително на формата на Вашия нос. След това дръжте маската пред устата и носа си, и поставете закрепващите ленти около главата си. Долната закрепваща лента трябва да преминава около врата Ви. Горната закрепваща лента трябва да преминава над ушите около задната част на главата. Сега напаснете щипката за нос към Вашия нос и се уверете, че маската ляга плътно. Стабилното и плътно лягане на маската можете да проверите например като обгърнете маската с две ръце, вдишате дълбоко и издишате със сила. При излизане на въздух от скобата за носа, тя трябва да бъде притисната по-силно. Ако на това място има неплътност, положението на маската трябва да бъде коригирано. Незабавно сменете маската, ако дишането стане по-трудно или маската е повредена или деформирана, в резултат на което повече не е осигурено максимално уплътнение. Неспазване на това указание може да намали ефективността на маската и да доведе до тежки последствия.
FFP1: Не срещу CMR вещества и радиоактивни материали, както и носени от въздуха биологични работни вещества със степенуване в рискова група 2 и 3, и ензими. Защитава до четирикратно VdGW (увеличаване на граничната стойност).
FFP2: Срещу CMR вещества и радиоактивни материали, както и носени от въздуха биологични работни вещества със степенуване в рискова група 3 и ензими само след оценка на риска. Защитава до десетократно VdGW (увеличаване на граничната стойност).
FFP3: Няма забележки или ограничения. Защитава до тридесетократно VdGW (увеличаване на граничната стойност).
NR: Не е за многократна употреба.
D: Тест за улавяне на доломитен прах издържан
Предупредителни указания: Този продукт не трябва да се използва за повече от една смяна. Положението на филтриращите частици полумаски трябва да се проверява преди употреба. Не е вероятно изискванията за пропускане на течове да бъдат изпълнени, ако под уплътнителната линия на лицето има косми на лицето.
Защитната функция на филтриращите полумаски зависи също от околната атмосфера. Използвайте само в достатъчно проветрени среди. Не използвайте, ако атмосферата съдържа по-малко от 17% кислород. Филтриращи полумаски не трябва да се използват, ако концентрацията на вредни материали представлява непосредствена опасност за здравето или живота. Не използвайте в експлозивни атмосфери. Веднага напуснете мястото, ако дишането стане затруднено и се появи замаяност или изтощение. Промени или модификации на маската не са допустими.

Производител | Срок на годност: Вижте опаковката

Прочетете инструкциите и информацията на производителя | Означение CE 2834 | Означение EAC | Означение UkrSepro

HR

Upute i informacije proizvođača
Brošura s informacijama o osobnoj zaštitnoj opremi (PSA) sukladno pravilniku (EU) 2016/425, prilog II odsjek 1.4. Molimo da ovu brošuru s informacijama pažljivo pročitate prije uporabe osobne zaštitne opreme. Obvezni ste ovu brošuru s informacijama priložiti prilikom predaje osobne zaštitne opreme, odnosno uručiti je primatelju osobne zaštitne opreme. U tu svrhu ova brošura s informacijama može neograničeno biti umnožena.

Uređaji za zaštitu dišnih putova	Kategorija rizika III
Certificiranje	EN 149
Obaviješteno mjesto	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Broj oznake	2834

CE-oznaka potvrđuje, da proizvod odgovara osnovnim zahtjevima za zaštitu zdravlja i sigurnosnim zahtjevima odredbe (EU) 2016/425. EU-izjava o sukladnosti možete pronaći na stranici www.doc.nitras.de.
Kod ovog proizvoda se radi o osobnoj zaštitnoj opremi kategorije rizika III. On Vas štiti od rizika, koji mogu dovesti do vrlo teških posljedica kao što su smrt ili nepovratna oštećenja zdravlja. Ovaj proizvod pruža zaštitu od: Čestica (čvrsti i tekući aerosoli). Područja primjene koja ovdje nisu navedena su izričito isključena. Ovaj proizvod stoga između ostalog ne pruža zaštitu od: plinova, isparenja, mehaničkih rizika, kemikalija, mikroorganizama, hladnoće, termičkih rizika (visoke temperature i/ili vatra), strujnih udara, zračenja. Molimo obratite pažnju na postavljene piktograme, napomene i pripadajuće stupnjeve učinka.
Skladištenje/korištenje/kontrola: Čuvati na prohladnom i suhom mjestu. Držati dalje od neposrednog utjecaja sunčeve svjetlosti, UV-zraka ili izvora ozona. Ne skladištiti u preklopljenom stanju ili pod opterećenjem. Proizvod po mogućnosti skladištite, odnosno transportirajte u originalnom pakiranju. Utjecaji kao svjetlost, vlaga, temperatura, te prirodne promjene materijala za obradu mogu preko dužeg vremenskog razdoblja imati za posljedicu promjenu osobina proizvoda. Točni navodi u vezi vremena skladištenja i radnog vijeka osobne zaštitne opreme nisu mogući, jer oba parametra ovise između ostalog od odgovarajuće vrste skladištenja, temperature, vlage, stupnju trošenja i intenziteta uporabe. Stoga ovaj proizvod nakon dugotrajnijeg skladištenja, te prije i poslije uporabe provjerite i ustanovite postoje li oštećenja ili promjene materijala obrade (npr. isušeni i lomljivi slojevi/materijali, rupe, promjene boje itd.). Prije svake uporabe ovaj proizvod provjerite u pogledu prikladnosti za predviđenu aktivnost i u pogledu ispravne veličine. Neprikladni i falični proizvodi moraju biti zbrinuti i ne smiju nikako biti upotrijebljeni. Veličina proizvoda može primjerice uslijed istezanja odstupati od navoda.
Svi učinci su ustanovljeni provjerama u laboratorijskim uvjetima. Stoga se preporučuje provjera, je li osobna zaštitna oprema prikladna za predviđenu uporabu, jer uvjeti na radnom mjestu ovisno o raznim parametrima (npr. temperatura, abrazija, intenzitet uporabe) mogu odstupati od uvjeta kod provjere uzoraka. Ako je osobna zaštitna oprema već korištena, ona može uslijed stupnja trenja nuditi slabiji učinak. Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju nestručne uporabe proizvoda.
Čišćenje/održavanje: Ovaj proizvod je namijenjen za jednokratnu uporabu i redovno mora biti zbrinut.
Datum isteka: Vidi pakiranje.
Zbrinjavanje: Ovaj proizvod zbrinite s kućnim otpadom. Nakon željenog ili nenamjernog kontakta s kemikalijama ovaj proizvod može biti onečišćen opasnim tvarima ili tvarima štetnim za okoliš. U tom slučaju zbrinjavanje morate izvršiti u skladu sa mjesnim pravnim propisima.
Posebne napomene: Osobna zaštitna oprema kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije. Poseban oprez se preporučuje u slučajevima kada je poznata osjetljivost.

EN 149:2001 + A1:2009 Uređaji za zaštitu dišnih putova

Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica (čvrsti i tekući aerosoli), osim u svrhe bijega.
Razred: FFP2 NR
Naputci za nošenje proizvoda: Kopču za nos unaprijed oblikujte, tako da približno odgovara obliku Vašega nosa. Onda držite masku iznad glave i nosa i postavite trake za pričvršćavanje oko Vaše glave. Donja traka za pričvršćavanje treba ići oko zatiljka. Gornja traka za pričvršćavanje treba iznad ušiju ići oko potiljka. Sada kopču prilagodite Vašem nosu i osigurajte, da maska dobro prianja. Čvrsto i pripijeno prianjanje možete prekontrolirati primjerice tako, što ćete masku obuhvatiti objema rukama, duboko udahnuti i snažno izdahnuti. Kod izlaska zraka na kopči za nos isti mora biti snažnije pripijen. Ako druga mjesta ne zaptivaju dobro, pozicija maske mora biti prilagođena. Masku odmah zamijenite, kada disanje postane otežano ili kada je maska oštećena ili deformirana, a time optimalno zaptivanje više nije osigurano. Nepoštivanje ovog naputka može umanjiti učinkovitost maske i dovesti do teških posljedica.
FFP1: Ne za CMR-tvari i radioaktivne tvari kao i zrakom nošene biološke radne tvari stupnjevane u rizičnu skupinu 2 i 3 i enzime. Štiti do četverostrukog iznosa granične vrijednosti (VdGW - Vielfachen des Grenzwertes).
FFP2: Za CMR-tvari i radioaktivne tvari kao i zrakom nošene biološke radne tvari stupnjevane u rizičnu skupinu 3 i enzime samo nakon ocjene opasnosti. Štiti do desetostrukog iznosa granične vrijednosti (VdGW - Vielfachen des Grenzwertes).
FFP3: Bez napomena ili ograničenja. Štiti do tridesetostrukog iznosa granične vrijednosti (VdGW - Vielfachen des Grenzwertes).
NR: Nije prikladno za ponovnu uporabu.
D: Provjera pohranjivanja dolomitne prašine položena
Upozoravajuće napomene: Ovaj proizvod ne smije biti korišten za više od jedne smjene. Položaj polumaski koje filtriraju čestice prije uporabe mora biti kontroliran. Nije vjerojatno da će zahtjevi za lekaže biti ispunjeni, ako dlake lica postoje ispod linije zaptivanja na licu.
Zaštitna funkcija filtrirajućih polumaski ovisi i o atmosferi okruženja. Koristite samo u dostatno prozračenim okruženjima. Ne koristiti, ako atmosfera sadrži manje od 17% kisika. Filtrirajuće polumaske ne smiju biti upotrijebljene, kada koncentracija štetnih tvari predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje ili život. Ne koristiti u eksplozivnim atmosferama. Okruženje napustite odmah, ako disanje postane otežano, ili kada osjetite nesvjesticu ili iscrpljenost. Na maski ne smijete vršiti preinake ili modifikacije.

Proizvođač | Datum isteka: Vidi pakiranje

Pročitajte upute i informacije proizvođača | CE-oznaka 2834 | EAC-oznaka | UkrSepro-oznaka

CS

Pokyny a informace od výrobce
Informační brožura pro osobní ochranné pomůcky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4. Před použitím OOP si pečlivě přečtěte tuto informační brožuru. Při dalším předání OOP nebo jejich předáním příjemci OOP jste povinni přiložit i tuto informační brožuru. Za tímto účelem lze tuto informační brožuru reprodukovat bez omezení.

Respirátory	Kategorie rizika III
Osvědčení	EN 149
Notifikovaný subjekt	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Identifikační číslo	2834

Označení CE osvědčuje, že výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě EU lze nalézt na adrese www.doc.nitras.de.
U tohoto produktu se jedná o osobní ochrannou pomůcku kategorie rizika III. Produkt chrání před riziky, která mohou vést k velmi vážným následkům, jako je smrt nebo nezvratné poškození zdraví. Tento výrobek poskytuje ochranu před: částicemi (tuhými a kapalnými aerosoly). Jiné než výše uvedené oblasti použití jsou výslovně vyloučeny. Tento výrobek proto neposkytuje mimo jiné ochranu před: plyny, parami, mechanickými riziky, chemikáliemi, mikroorganismy, teplem, tepelnými riziky (teplo a/nebo oheň), úrazy elektrickým proudem, zářením. Upozorňujeme na uvedené piktogramy, poznámky a příslušné úrovně výkonu.
Skladování/použití/kontrola: Uchovávejte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, UV záření nebo zdrojů ozonu. Neskladujte v ohnutém stavu nebo pod zatížením. Je-li to možné, skladujte nebo přepravujte produkt v originálním obalu. Vlivy, jako je světlo, vlhkost, teplota a přirozené změny materiálu působící po delší dobu mohou může vést ke změně vlastností produktu. Přesné informace o době skladování a životnosti OOP nelze uvést, protože oba parametry závisejí na typu skladování, teplotě, vlhkosti, stupni opotřebení a intenzitě použití. Z tohoto důvodu po delším skladování, před každým použitím a po každém použití zkontrolujte případné poškození nebo změny materiálu (např. křehké, popraskané povrstvení/materiály, otvory, změnu barev apod.). Před každým použitím zkontrolujte, zda je tento produkt vhodný pro zamýšlenou činnost a má správnou velikost. Nesprávné nebo vadné produkty musí být zlikvidovány a za žádných okolností nesmí být používány. Velikost produktu se může lišit od udávaných údajů např. kvůli jeho roztažení.
Všechny výkonové údaje byly určeny na základě zkoušek v laboratorních podmínkách. Proto se doporučuje zkontrolovat, zda jsou OOP vhodné pro zamýšlené použití, jelikož podmínky na pracovišti se mohou lišit od podmínek zkoušky typu v závislosti na různých parametrech (např. teplota, otěr, intenzita použití). Pokud již byly OOP používány, mohou dané OOP poskytovat nižší výkon kvůli stupni opotřebení. Výrobce nenese odpovědnost při nesprávném používání produktu.
Čištění/údržba: Tento produkt je určen k jednorázovému použití a je nutné jej pravidelně likvidovat. Datum ukončení platnosti: Viz obal.
Likvidace: Tento produkt likvidujte s domácím odpadem. Po zamýšleném nebo neúmyslném kontaktu s chemikáliemi může být tento produkt kontaminován nebezpečnými látkami nebo látkami ohrožujícími životní prostředí. V takovém případě musí být likvidace provedena v souladu s místně používanými předpisy. Speciální pokyny: OOP mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. U známé přecitlivělosti se doporučuje zvláštní opatrnost.

EN 149:2001 + A1:2009 Respirátory

Filtrační polomasky pro ochranu proti částicím (tuhé a kapalné aerosoly), s výjimkou evakuačních účelů.
Třída: FFP2 NR
Pokyny pro nošení výrobku: Přizpůsobte nosní svorku tak, aby odpovídala tvaru nosu. Poté si masku přidržte přes ústa a nos a upevňovací pásky přetáhněte kolem hlavy. Spodní upevňovací pás by měl obepínat krk. Horní upevňovací pás by měl být upnut nad ušima kolem zadní části hlavy. Nasaďte nosovou sponu na nos a ujistěte se, že maska pohodlně přiléhá. Pevné a těsné přilnutí lze např. zkontrolovat uchopením masky oběma rukama, hlubokým vdechováním a výrazným vydechováním. Pokud na nosovém třmenu dochází k úniku vzduchu, je nutné masku silněji přitisknout. Bude-li maska netěsná na jiných místech, je nutné přizpůsobit přilnutí masky. Masku okamžitě vyměňte, pokud se dýchání stává obtížným nebo je maska poškozená či zdeformovaná, takže ji není možné optimálně utěsnit. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít ke snížení účinnosti masky a k vážným následkům.
FFP1: Není určeno proti látkám CMR a radioaktivním látkám ani proti biologickým látkám ve vzduchu, které jsou klasifikovány ve skupinách rizika 2 a 3, a enzymům. Chrání až do čtyřnásobku VdGW (násobky mezní hodnoty).
FFP2: Určeno proti látkám CMR a radioaktivním látkám a proti biologickým pracovním látkám ve vzduchu, které jsou klasifikovány ve skupině rizika 3, a enzymům pouze podle posouzení rizika Chrání až do desetinásobku VdGW (násobky mezní hodnoty).
FFP3: Žádné poznámky ani omezení. Chrání až do třicetinásobku VdGW (násobky mezní hodnoty).
NR: Není znovupoužitelné.
D: Prachová dolomitová zkouška, vyhovělo
Varování: Tento produkt nesmí být používán pro více než jednu směnu

skontrolujte tento produkt vzhľadom na škody a zmeny produktu (napr. krehké, popraskané nátery/materiály, diery, zmeny farby atď.). Pred každým použitím skontrolujte tento produkt vzhľadom na vhodnosť na plánovanú činnosť a na správnu veľkosť. Nevhodné alebo chybné produkty treba zlikvidovať a v žiadnom prípade sa nesmú používať ďalej. Veľkosť produktu sa môže odlišovať od údajov napr. v dôsledku dilatácie.
Všetky výkony boli zistené po skúškach za laboratórnych podmienok. Preto sa odporúča overenie, či sú osobné ochranné prostriedky vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu v závislosti od rozličných parametrov (napr. teplota, oder, intenzita používania) odlišovať od podmienok skúšky konštrukčného vzoru. Ak už boli osobné ochranné prostriedky použité, môžu tieto, z dôvodu opotrebenia, poskytovať menšie výkony. Výroba nepreberá žiadnu zodpovednosť pri neodbornom používaní produktu.
Čistenie/údržba: PTento produkt je určený na jednorazové použitie a musí sa pravidelne likvidovať. Dátum spotreby: Pozri balenie.
Likvidácia: Tento produkt zlikvidujte spolu s domovým odpadom. Po úmyselnom a neúmyselnom kontakte s chemikáliami môže byť tento produkt znečistený nebezpečnými substanciami škodlivými pre životné prostredie. V tomto prípade treba vykonať likvidáciu v zhode s miestne aplikovanými právnymi predpismi.
Zvláštne upozornenia: Osobné ochranné prostriedky môžu u citlivých osôb vykonať alergické reakcie.
Zvláštna pozornosť sa odporúča pri známej nadmernej citlivosti.

EN 149:2001 + A1:2009 Ochranné dýchacie prístroje

Filtračné polovičné masky na ochranu proti časticiam (pevné a kvapalné aerosoly), okrem únikových účelov.
Trieda: FFP2 NR
Pokyny na nosenie výrobku: Predbežne vytvarujte nosovú klipsu, aby táto zodpovedala približne tvaru vášho nosa. Potom podržte masku nad vašimi ústami a vaším nosom a položte upevňovacie pásy okolo vašej hlavy. Dolný upevňovací pás by mal prebiehať okolo zátylku. Horný upevňovací pás by mal prebiehať nad ušami okolo záhlavia. Teraz prispôsobte nosovú klipsu na váš nos a uistite sa, že dolieha tesne na masku. Pevné a tesne priliehajúce osadenie môžete skontrolovať napríklad tak, že obklopíte masku obidvoma rukami, hlboko vdýchnete a silne vydýchnete. Pri úniku vzduchu na nosovom oblúku musíte tento pritlačiť silnejšie. Ak by mali byť netesné na iných miestach, osadenie masky sa musí prispôsobiť. Masku ihneď vymeňte, keď bude dýchanie ťažšie alebo sa maska poškodí alebo je zdeformovaná a optimálne utesnenie tým nebude viac zaručené. Nerešpektovanie tohto pokynu môže znížiť účinnosť masky a viesť k závažným následkom.
FFP1: Nie sú vhodné proti CMR-látkam a rádioaktívnym látkam, ako aj vzduchom neseným biologickým pracovným látkam so zatriedením do skupiny rizika 2 a 3 a enzýmom. Chráni až na štvornásobok VdGW (násobky hraničnej hodnoty).
FFP2: Sú vhodné proti CMR-látkam a rádioaktívnym látkam, ako aj vzduchom neseným biologickým pracovným látkam so zatriedením do skupiny rizika 3 a enzýmom iba po posúdení rizika. Chráni až na desaťnásobok VdGW (násobky hraničnej hodnoty).
FFP3: Žiadne poznámky ani obmedzenia. Chráni až na trojnásobok VdGW (násobky hraničnej hodnoty).
NR: Nedá sa opätovne použiť.
D: Skúška ukladania dolomitového prachu vyhovela
Výstražné upozornenia: Tento produkt sa nesmie používať viac ako jednu pracovnú zmenu. Osadenie polovičných masiek filtrujúcich častice sa musí pred použitím skontrolovať. Je nepravdepodobné, že sa splnia požiadavky na netesnosť v prípade, že sa pod nepriepustnou líniou na tvári nachádzajú chĺpky.
Ochranná funkcia filtračných polovičných masiek je závislá tiež od okolitej atmosféry. Používajte iba v dostatočne vetraných prostrediach. Nepoužívať, keď atmosféra obsahuje menej ako 17 % kyslíka. Filtračné polovičné masky sa nesmú používať vtedy, keď koncentrácia škodlivých látok predstavuje bezprostredné ohrozenie pre zdravie a život. Nepoužívať vo výbušných atmosférach. Ihneď opustite prostredie, keď bude dýchanie obtiažne a vysyktne sa závrat alebo vyčerpanie. Na maske sa nesmú uskutočňovať žiadne zmeny alebo modifikácie.

Výrobca

Dátum spotreby: Pozri balenie

Prečítať si návody a informácie výrobcu

Značka CE

Značka EAC

Značka UkrSepro

SL

Navodila in informacije proizvajalca
Informacijska brošura za osebno zaščitno opremo po Uredbi (EU) 2016/425, Priloga II, razdelek 1.4. Prosimo, da pred uporabo osebne zaščitne opreme pozorno preberite to informacijsko brošuro. Pri predaji osebne zaščitne opreme drugim morate priložiti oziroma prejemniku osebne zaščitne opreme izročiti to informacijsko brošuro. V ta namen lahko to informacijsko brošuro brez omejitev kopirate.

Naprave za zaščito dihal	Kategorija tveganja III
Certifikati	EN 149
Obveščeni organ	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Identifikacijska številka	2834

Oznaka CE potrjuje, da je proizvod skladen z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Uredbe (EU) 2016/425. Izjavo o skladnosti za EU si lahko ogledate na www.doc.nitras.de.
Ta izdelek je osebna zaščitna oprema kategorije tveganja III. Zaščiti vas pred tveganji, ki lahko privedejo do zelo hudih posledic, na primer smrti ali trajne škode za zdravje. Ta izdelek zagotavlja zaščito pred: trdnimi delci (trdnimi in tekočimi aerosoli). Druga področja uporabe od zgoraj navedenih so izrecno izključena. Ta izdelek tako med drugim ne zagotavlja nikakršne zaščite pred: kemikalijami, mikroorganizmi, mrazom, toplotnimi tveganji (vročina in/ali ogenj), električnimi šoki, sevanjem, urezi verižne žage,brizgi tekoče kovine. Upoštevajte nameščene piktograme, obvestila in pripadajoče stopnje zmogljivosti.
Skladiščenje/uporaba/preverjanje: Hranite na hladnem in suhem. Varujte pred neposredno sončno svetlobo, UV-sevanjem ali viri ozona. Ne skladiščite prepognjeno ali pod težkimi predmeti. Izdelek po možnosti skladiščite in prevažajte v originalni embalaži. Vplivi, kot so svetloba, vlaga, temperatura in naravne spremembe materialov skozi daljši čas, lahko spreminjajo lastnosti izdelka. Natančnih podatkov o času skladiščenja in življenjski dobi osebne zaščitne opreme ni mogoče določiti, ker na oboje vplivajo način skladiščenja, temperatura, vlažnost, obraba ter intenzivnost uporabe. Zaradi tega ta izdelek po daljšem skladiščenju in pred ter po vsaki uporabi preverite, ali je poškodovan ali ima bistvene spremembe materiala (npr. krhki, razpokani premazi/materiali, luknje, spremembe barve itd.). Ta izdelek pred vsako uporabo preverite, ali je primeren za predvideno dejavnost in ali je pravilne velikosti. Neustrezne ali pomanjkljive izdelke je treba odstraniti in jih v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati. Velikost izdelka lahko na primer zaradi raztezanja odstopa od navedenih podatkov.
Vse zmogljivosti so bile določene s preizkušanjem v laboratorijskih razmerah. Zato priporočamo preverjanje, ali je osebna zaščitna oprema primerna za predvideno uporabo, saj se lahko razmere na delovnem mestu glede na različne parametre (npr. temperatura, odrgnine, intenzivnost uporabe) razlikujejo od razmer pri preizkušanju konstrukcijskega vzorca. Če ste osebno zaščitno opremo že uporabljali, se lahko njene zmogljivosti zaradi obrabe zmanjšajo. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nestrokovno uporabo izdelka.
Čiščenje/vzdrževanje: Ta izdelek je namenjen za enkratno uporabo in ga je treba redno zavreči. Datum uporabnosti: Glejte embalažo.
Odstranjevanje odpadkov: Izdelek zavrzite me gospodinjske odpadke. Po namernem ali nehotenem stiku s kemikalijami je lahko ta izdelek onesnažen s snovmi, ki škodujejo okolju ali zdravju. V takih primerih je treba odstranjevanje opraviti skladno z veljavno krajevno zakonodajo.
Posebna navodila: Osebna zaščitna oprema lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih posameznikih. Posebna previdnost je priporočljiva pri znani preobčutljivosti.

EN 149:2001 + A1:2009 Naprave za zaščito dihal

Filtrske polmaske za zaščito pred trdnimi delci (trdnimi in tekočimi aerosoli), razen za evakuacijo.
Razred: FFP2 NR
Navodila za nošnjo izdelka: Pred uporabo oblikujte sponko za nos, da se približno ujema z obliko vašega nosu. Nato držite masko pred usti in nosom in položite trakove okoli glave. Spodnji pritrdilni trak naj bo napeljan po zatilju. Zgornji pritrdilni trak naj bo napeljan nad ušesi na zadnji strani glave. Zdaj sponko za nos prilagodite nosu in se prepričajte, da se maska tesno prilega. Trdno in dobro prileganje lahko preverite tako, da masko obdate z obema dlanema in globoko vdihnete ter močno izdihnete. Če pri tem uhaja zrak na sponki za nos, jo morate močneje pritisniti. Če prihaja do puščanja na drugih mestih, je treba prilagoditi prileganje maske. Ko postane dihanje oteženo ali se maska poškoduje ali deformira, tako da ni več zagotovljeno optimalno tesnjenje, masko takoj zamenjajte. Neupoštevanje teh navodil lahko zmanjša učinkovitost maske in ima hude posledice.
FFP1: Brez zaščite proti snovem CMR, radioaktivnim snovem, bioloških snovem v zraku, ki so uvrščene v skupino tveganja 2 ali 3, in encimom. Ščiti do štirikratne mejne vrednosti.
FFP2: Zaščita proti snovem CMR, radioaktivnim snovem, bioloških snovem v zraku, ki so uvrščene v skupino tveganja 3, in encimom po oceni tveganja. Ščiti do desetkratne mejne vrednosti.
FFP3: Ni komentarjev ali omejitev. Ščiti do tridesetkratne mejne vrednosti.
NR: Ni ustrezno.
D: Ustrezno po preizkusu zadrževanja dolomitnega prahu
Opozorila: Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati več kot eno izmeno. Pred uporabo preverite prileganje polmask za filtriranje delcev. Zahteve za puščanje najbrž ne bodo izpolnjene, če so pod tesnilno črto na obrazu obrazne dlake.
Zaščitna funkcija filtrskih polovičnih mask je odvisna tudi od ozračja v okolju. Uporabljajte le v dobro prezračenih okoljih. Ne uporabljajte, če je ozračje vsebuje manj kot 17 % kisika. Filtrskih polovičnih mask ni dovoljeno uporabljati, kadar koncentracija škodljivih snovi predstavlja neposredno nevarnost za zdravje ali življenje. Ne uporabljajte v eksplozivnih ozračjih. Če dihanje postane oteženo ali če opazite omotico ali utrujenost, okolje takoj zapustite. Na maski ni dovoljeno izvajati sprememb ali predelav.

Proizvajalec

Datum uporabnosti: Glejte embalažo

Preberite navodila in informacije proizvajalca

Oznaka CE

Oznaka EAC

Oznaka UkrSepro

DA

Producentens vejledninger og informationer
Informationsbrochure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425, tillæg II afsnit 1.4. Læs denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, før PSA anvendes. Du har pligt til at vedlægge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den til modtageren af PSA. Til dette formål kan denne informationsbrochure kopieres ubegrænset.

Åndedrætsværn	Risikokategori III
Certificering	EN 149
Notificeret organ	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Id-nummer	2834

CE-mærket dokumenterer, at produktet er i overensstemmelse med de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen (EU) 2016/425. EU-overensstemmelseserklæringen kan læses på www.doc.nitras.de.
Dette produkt er et personligt beskyttelsesudstyr af risikokategori III. Det beskytter mod risici, som kan føre til meget alvorlige følger som døden eller irreversible sundhedsskader. Dette produkt beskytter mod: Partikler (faste og flydende aerosoler). Andre anvendelsesområder end de ovennævnte er under ingen omstændigheder tilladt. Dette produkt beskytter derfor blandt andet ikke mod: Gasser, Dampe, Mekaniske risici, Kemikalier, Mikroorganismer, Kulde, Termiske risici (varme og/eller ild), Strømstød, Stråling. Vær opmærksom på de anbragte piktogrammer, informationer og de tilhørende ydelsestrin.
Opbevaring/anvendelse/test: Skal opbevares køligt og tørt. Skal holdes på afstand af direkte sollys, UV-stråler eller ozonkilder. Må ikke opbevares sammenfoldet eller vægtbelastet. Opbevar eller transportér så vidt muligt produktet i den originale emballage. Indfl ydelse fra lys, fugt, temperatur samt naturlige ændringer i materialet i løbet af en længere periode kan medføre ændringer i produktets egenskaber. Det er ikke muligt at give nøjagtige informationer om opbevaringstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bl.a. afhænger af opbevaringsformen, temperaturen, fugtigheden, graden af slid og anvendelsesintensiteten. Kontrollér derfor dette produkt efter længere opbevaring samt før og efter brug for skader eller ændringer i materialet (f.eks. skøre, revnede belægninger/materialer, huller, farveændringer osv.). Kontrollér før brug, at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte størrelse. Uegnede eller defekte produkter skal bortskaffes og må ikke bruges under nogen omstændigheder. Produktets størrelse kan afvige fra de angivne værdier på grund af f.eks. dilatation.
Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udføre en kontrol af, om PSA er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af forskellige parametre (f.eks. temperatur, slid, anvendelsesintensitet). Hvis PSA allerede har været anvendt, kan det give mindre beskyttelse på grund af slid. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.
Rengøring/vedligeholdelse: Dette produkt er beregnet til engangsbrug og skal regelmæssigt bortskaffes.
Udløbsdato: Se emballagen.
Bortskaffelse: Bortskaf dette produkt sammen med husholdningsaffaldet. Efter bevidst eller tilfældig kontakt med kemikalier kan dette produkt være forurenet af miljøskadelige eller farlige substanser. I dette tilfælde skal bortskaffelsen udføres i overensstemmelse med forskrifterne i loven, som gælder på stedet.
Særlige anvisninger: PSA kan fremkalde allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vær særlig forsigtig ved kendt overfølsomhed.

EN 149:2001 + A1:2009 Åndedrætsværn

Filtrerende halvmasker, som beskytter mod partikler (faste og flydende aerosoler), bortset fra til flugtformål.
Klasse: FFP2 NR
Anvisninger til, hvordan produktet bæres: Form næseclipsen, så den nogenlunde har din næses form. Hold masken over din mund og næse, og læg båndene om hovedet. Det nederste bånd skal gå om nakken. Det øverste bånd skal gå om baghovedet over ørerne. Indstil nu næseclipsen til din næse, og sørg for, at masken sidder helt tæt. Du kan kontrollere, om masken sidder helt tæt ved f.eks. at holde om masken med begge hænder og ånde dybt ind og dybt ud. Hvis der slipper luft ud ved næsebøjlen, skal der trykkes kraftigere på den. Hvis andre steder er utætte, skal masken indstilles igen. Udskift omgående masken, hvis det bliver sværere at trække vejret, eller hvis masken er beskadiget eller deformeret, så optimal tætning ikke længere er garanteret. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan reducere maskens funktion og medføre alvorlige konsekvenser.
FFP1: Ikke mod CMR-stoffer og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske arbejdsstoffer med klassificering inden for risikogruppe 2 og 3 og enzymer. Beskytter op til fire gange VdGW (multiplum af grænseværdien).
FFP2: Mod CMR-stoffer og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske arbejdsstoffer med klassificering inden for risikogruppe 3 og enzymer kun efter risikovurdering. Beskytter op til ti gange VdGW (multiplum af grænseværdien).
FFP3: Ingen bemærkninger eller begrænsninger. Beskytter op til tredive gange VdGW (multiplum af grænseværdien).
NR: Kan ikke genanvendes.
D: Tilstopningstest for dolomitstøv bestået
Advarselsinfo: Dette produkt må ikke bruges til mere end et arbejdshold. Før brug skal det kontrolleres, at de partikelfiltrerende halvmasker sidder korrekt. Det er usandsynligt, at kravene til lækagen opfyldes, hvis ansigtshårene sidder under tætningslinjen på ansigtet.
De filtrerende halvmaskers beskyttelsesfunktion er også afhængig af omgivelsernes atmosfære. Må kun anvendes i omgivelser med tilstrækkelig ventilation. Må ikke anvendes, hvis atmosfæren indeholder mindre end 17% ilt. Filtrerende halvmasker må ikke anvendes, hvis koncentrationen af skadelige stoffer udgør en umiddelbar trussel for helbred eller liv. Må ikke bruges i eksplosive atmosfærer. Forlad omgående omgivelserne, hvis det er vanskeligt at trække vejret, eller hvis du bliver svimmel eller udmattet. Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer på masken.

Producent

Udløbsdato: Se emballagen

Læs producentens vejledninger og informationer

CE-mærkning

EAC-mærkning

UkrSepro-mærkning

ET

Tootja juhised ja informatsioon
Isikukaitsevahendite teabebrošüür vastavalt EÜ määrusele 2016/425, lisa II lõikele 1.4. Palun lugege see teabebrošüür enne isikukaitsevahendite kasutamist hoolikalt läbi. Te olete kohustatud isikukaitsevahendite edasiandmisel kaasa andma ka selle teabebrošüüri. Seetõttu tohib seda teabebrošüüri piiramata hulgal paljundada.

Hingamisteede kaitsevahendid	III riskikategooria
Sertifitseerimine	EN 149
Teavitatud asutus	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Identifitseerimisnumber	2834

CE-märgis kinnitab, et toode vastab EÜ määrusest 2016/425 tulenevatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.doc.nitras.de.
Selle toote puhul on tegemist III riskikategooria isikukaitsevahenditega. See kaitseb teid ohtude eest, mis võivad viia väga raskete tagajärgedeni, nagu surm või pöördumatud tervisekahjustused. See toode pakub kaitset vastu: Osakesed (tahked ja vedelad aerosoolid). Muud kui eespool nimetatud kohaldamisalad on selgesõnaliselt välistatud. Seetõttu ei paku see toode kaitset: Gaase, Aurude, mehaanilised riskid, Kemikaalid, Mikroorganismide, Külm, termilised ohud (kuumus ja/või tuli), Elektrilöögi, Kiirgus. Palun järgige tootel olevaid piktogramme, juhiseid ja vastavaid toimivustasemeid.
Hoiundamine/kasutamine/kontrollimine: Hoiundage jahedas ja kuivas kohas. Hoidke eemal päikesevalgusest, UV-kiirtest ja osooni allikatest. Ärge hoiundage kokkuvoldituna ega koormuse all. Hoiundage või transportige toodet võimalusel originaalpakendis. Valguse, niiskuse, temperatuuri, samuti materjali loomulikud muutumised võivad pikema aja jooksul toote omadusi muuta. Täpseid andmeid isikukaitsevahendite hoiundamise ja eluea kohta ei ole võimalik anda, kuna mõlemad parameetrid sõltuvad muuhulgas hoiundamise viisist, temperatuurist, niiskusest, toote kulumisastmest ning kasutamise intensiivsusest. Seetõttu kontrollige toodet pärast selle pikemaajalist hoiundamist ning enne ja pärast kasutamist, et tal ei oleks kahjustusi või materjali muudatusi (nt rabedat, pragunenud pealispinda/materjali, aukusid, värvimuudatusi jne). Kontrollige seda toodet enne igat kasutuskorda, et ta sobiks ettenähtud tegevusteks ning selle suurus oleks õige. Mittesobivad või puudustega tooted tuleb ära visata ja neid ei tohi mingil juhul kasutada. Toote suurus võib nt venimise tõttu esitatud andmetest erineda.
Kõik toimivused on määratud laboritingimustes tehtud kontrollimiste alusel. Seetõttu on soovitatav kontrollida, kas need isikukaitsevahendid on mõeldud kasutusalaks sobivad, sest iga töökoha tingimused sõltuvad erinevatest parameetritest (nt temperatuurist, kulumisest, kasutuse intensiivsusest) ja need võivad erineda tüübihindamisel olnud tingimustest. Kui isikukaitsevahendid on juba kasutusel olnud, võib nende kaitsevõime olla kulumise tõttu vähenenud. Tootja ei kanna vastutust toote ebaotstarbekohase kasutamise eest.
Puhastamine/hooldus: See toode on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning selle peab pärast kasutamist ära viskama. Kehtivusaja lõpp: Vt pakendilt.
Jäätmekäitlus: Käidelge see toode koos olmeprügiga. Kui toode on tahtlikult või tahtmatult kokku puutunud kemikaalidega, võib see olla keskkonda kahjustavate või ohtlike ainete poolt saastunud. Sel juhul käidelge toode kooskõlas kohalike kehtivate eeskirjadega.
Erimärkused: Isikukaitsevahendid võivad tundlikkuse korral esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Ülitundlikkuse korral peab olema eriti ettevaatlik.

EN 149:2001 + A1:2009 Hingamisteede kaitsevahendid

Filtreerivad poolmaskid kaitseks tahkete ja vedelate aerosoolide osakeste vastu, v.a enesepäästmiseks.
Klass: FFP2 NR
Juhised toote kandmiseks: Vormige ninaklamber oma nina kujule sobivaks. Seejärel hoidke maski suu ja nina peal ning pange siis kinnitusribmad ümber pea. Alumine rihm peab kulgema ümber kuklaosa. Ülemine rihm peab kulgema kõrvade kohalt ümber pea tagaosa. Sobitage nüüd ninaklamber oma ninale ja veenduge, et mask istuks tihedalt näo peal. Maski tihedalt näo vastu istumist saate te kontrollida nii, et võtate maskist mõlema käega kinni, hingate sügavalt sisse ja jõuliselt välja. Kui ninaseljal on tunda õhu väljapääsemist, peab maski tugevamini kinnitama. Kui ebatihedad on mõned muud kohad, peab maski istumist parandama. Vahetage mask koheselt välja, kui teie hingamine raskeks muutub, või kui mask on kahjustatud või oma vormi kaotanud ning korralikku tihedust ei ole enam võimalik tagada. Nende juhiste mittejärgimisel väheneb maski toime ja see võib põhjustada raskeid tagajärgi.
FFP1: Ei ole mõeldud kaitseks CMR-ainete ja radioaktiivsete ainete eest ega õhus levivate bioloogiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl, mille riskigrupp on 2 ja 3 ja ensüümid. Kaitseb kuni neljakordse piirväärtuse ulatuses.
FFP2: Ei ole mõeldud kaitseks riskianaliüüsiga määratud CMR-ainete ja radioaktiivsete ainete eest ega õhus levivate bioloogiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl, mille riskigrupi aste on 3 ja ensüümid. Kaitseb kuni kümnekordse piirväärtuse ulatuses.
FFP3: Märkused ja piirangud puuduvad. Kaitseb kuni kolmekümnekordse piirväärtuse ulatuses.
NR: Ei ole uuesti kasutatav.
D: Dolomiiditolmu ummistumise kontroll läbitud
Hoiatus: Seda toodet ei tohi kasutada kauem kui ühe töövahetuse vältel. Enne kasutamist peab kontrollima osakeste filtriga poolmaski õiget istumist. Maski tihe istumine ei saa olla võimalik, kui näokarvad jäävad maski tihendi alla.
Filtreerivate poolmaskide kaitsefunktsioon sõltub ka ümbritseva keskkonna tingimustest. Kasutage toodet vaid piisava ventilatsiooniga keskkonnas. Ärge kasutage toodet keskkonnas, kus hapnikusisaldus on väiksem kui 17%. Filtreerivaid poolmaske ei tohi kasutada, kui kahjulike ainete kontsentratsioon kujutab endast otsest ohtu tervisele ja elule. Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas. Lahkuge koheselt keskkonnast, kus teie hingamine raskeks muutub, kui tunnete peapööritust või väsimust. Maski juures ei tohi teha mingisuguseid muudatusi ega modifitseerimisi.

Tootja

Kehtivusaja lõpp: Vt pakendilt

Lugege tootja poolseid juhised ja informatsiooni

CE-märgis

EAC-märgis

UkrSepro-märgis

GA

Treoracha agus eolas ón déantúsóir
Bileog eolais um threalamh cosanta pearsanta (PPE - personal protective equipment) i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/425, iarscríbhinn II, pointe 1.4. Léigh an bhileog eolais seo go cúramach sula mbaintear leas as an PPE. Ní foláir duit an bhileog eolais seo a iniamh nuair a bhítear ag tabhairt ar aghaidh an PPE nó chun é a thabhairt ar láimh d'fhaighteoir an PPE. Is chun na críche sin ar féidir an bhileog eolais seo a mhacasamhlú gan srian ar bith.

Gairis chosanta riospráide	Catagóir riosca III
Deimhniúchán	EN 149
Comhlacht a dtugtar fógra dó maidir le	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Uimhir aitheantais	2834

Deimhnítear leis an gcomhartha CE go gcomhlíonann an táirge le bunriachtanais slainte agus sábháilteachta an Rialacháin (AE) 2016/425. Is féidir breathnú ar dhearbhú comhréireachta an AE ag www.doc.nitras.de.
Is trealamh cosanta pearsanta é an táirge seo den chatagóir riosca III. Tugann sé cosaint duit i gcoinne rioscaí óna bhféadfadh iarmhairtí fíor-thromchúiseacha teacht ar nós an bháis nó díobháil dho-athraithe don tsláinte. Tairgtear cosaint leis an táirge seo i gcoinne: cáithníní (aerasóil soladacha agus leachtacha). Eisiaitear go sainráite aon limistéir infheidhmithe eile seachas na cinn thuasluaite. Is amhlaidh dá réir nach dtugann an táirge seo aon chosaint, i measc nithe eile, in aghaidh: gás, gal, guaiseacha meicniúla, ceimiceán, miocrorgánach, an fhuachta, rioscaí teirmeacha (teas agus/nó dóiteán), na turrainge leictrí, na radaíochta.
Stóráil/úsáid/seirbhísiú: Stóráil in áit fhuar thirim. Coinnigh amach ó sholas díreach na gréine, nó gathanna ultraivialait nó ó fhoinsí ózóin. Ná stóráil i riocht lúbtha ná faoi ualach meáchain. Más féidir, stóráil nó iompair an táirge ina bhunphacáistíocht. Is féidir athruithe teacht ar airíonna táirgí ó thionchair ar nós teasa, bogthaise, teochta agus nádúrtha sna hábhair thar achar ama níos faide. Ní féidir eolas beacht faoin achar stórála faoin saolré seirbhíse den PPE a fháil, óir go mbraitheann an dá pharaiméadar ar chineál na stórála, na teochta, na bogthaise, na géire caithimh agus na déine úsáide faoi seach, i measc nithe eile. Ceadaigh an táirge seo do dhíobháil nó d'athruithe ina ábhair (m.sh. bratuithe/ábhair shobhriste, scoilte, poill, athruithe sna dathanna srl.) tar éis a stórála go fada agus sula mbaintear gach leas as agus tar éis gach leasa de. Ceadaigh an táirge seo roimh gach úsáid d'oiriúnacht i leith na gníomhaíochta beartaithe agus i leith na méide cirte. Ní foláir táirgí neamhoiriúnacha nó fabhtacha a dhiúscairt agus gan leas a bhaint astu riamh. Féadfaidh méid an táirge bheith éagsúil ó na sonraíochtaí, m.sh. de bharr a shínte.
Ba le tástálacha laistigh de shaotharlann a breithníodh gach tomhas feidhmíochta. Moltar dá réir chun ceadú an oireann an PPE don úsáid bheartaithe, óir gur féidir leis na coinníollacha sa láthair oibre bheith éagsúil uathu siúd sa scrúdú cineálach a bhí ag brath ar pharaiméadair éagsúla (m.sh. teocht, scríobchaitheamh, déine úsáide). Má táthar tar éis leas a bhaint as an PPE cheana féin, d'fhéadfadh feidhmíocht ní b'ísle bheith i gceist leis de bharr na déine caithimh. Ní ghlacann an déantúsóir le freagracht ar bith as aon úsáid mhíchuí den táirge.
Glanadh/cothabháil: Tá an táirge seo ceaptha d'aon úsáid amháin, agus caithfear é a dhiúscairt go rialta.
Dáta éaga: Féach an phacáistíocht.
Diúscairt: Diúscraítear leis an dramhaíl tí é. D'fhéadfaí an táirge seo a éilliú le substaintí díobhálacha don chomhshaol nó guaiseacha tar éis teagmhála beartaithe nó neamhbheartaithe le ceimiceáin. Is amhlaidh sa chás sin ar cheart an diúscairt a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacháin dlíthiúla áitiúla.
Nótaí speisialta: Is féidir frithghníomhuithe ailléirgeacha teacht ón PPE. Moltar bheith ríchúramach i gcás hipiríogaireachta aitheanta.

EN 149:2001 + A1:2009 Gairis chosanta riospráide

Leathphúicíní a scagadh chun cosaint i gcoinne cáithníní (idir aerasóil soladacha agus leachtacha), seachas i gcomhair cuspóirí éalaithe.
Aicme: FFP2 NR
Treoracha d'úsáid an táirge: Réamh-mhúnlaigh an fáiscín sróine sa chaoi go bhfreagraíonn sé do chruth do shróine. Coinnigh an púicín thar do bhéal agus do shrón ansin, agus cuir na strapaí fáiscthe timpeall do chloiginn. Ba cheart go gcuirfí an banda fáiscthe íochtarach timpeall an mhuinil ansin. Ba chóir go gcuirfí an banda fáiscthe uachtarach os cionn na gcluas timpeall chúl an chloiginn. Coigeartaigh an fáiscín sróine anois agus déan cinnte de go luíonn an púicín go teann. Mar shampla, is féidir leat ceadú go luíonn sé go daingean agus go teann ach an púicín a fhilleadh leis an dá láimh, ag análú isteach is amach go fíochmhar. Má éalaíonn an t-aer ó cheann na sróine, caithfear é a bhrú níos láidre. Má bhraitear sceitheadh ó limistéir eile, ní foláir luí an phúicín a choigeartú. Athsholáthraítear an púicín láithreach bonn má éiríonn an t-análú níos deacra, nó má dhéantar díobháil nó díchuma don phúicín, agus nach mbíonn séala optamúil inráithaithe a thuilleadh. Féadfar éifeachtacht an phúicín a laghdú má mhainnítear chun cloí leis na treoracha seo, agus is féidir iarmhairtí tromchúiseacha teacht aisti.
FFP1: Gan bheith i gcoinne substaintí CMR, substaintí radaighníomhacha agus oibreáin bhitheolaíochta aeriomparatha arna rangú de réir riosca-ghrúpaí 2 agus 3 agus einsímí. Tugtar cosaint suas chuig ceithre huaire VdGW (iolrach den luach teorann).
FFP2: I gcoinne substaintí CMR agus substaintí radaighníomhacha chomh maith le hoibreáin bhitheolaíochta aeriompartha arna rangú de réir riosca-ghrúpa 3 agus einsímí, ach amháin tar éis measúnachta riosca. Tugtar cosaint suas chuig ceithre huaire VdGW (iolrach den luach teorann).
FP3: Nóta nó srian ar bith. Tugtar cosaint suas chuig tríocha uair VdGW (iolrach den luach teorann).
NR: Gan bheith in-athúsáidte.
D: Pas faighte ón tástáil bactha dolaimíte
Foláirimh: Ní féidir an táirge seo a úsáid i gcomhair níos mó ná aon seal oibre amháin. Ní foláir luí na leathphúicíní scagtha cáithníní a cheadú sula n-úsáidtear iad. Ní dócha go sásófar na riachtanais sceite má bhíonn féasóg faoi bhun na líne séalaithe.
Braitheann feidhm chosanta na leathphúicíní scagtha freisin ar an atmaisféar comhthimpeallach. Ná bain leas as ach amháin i dtimpeallachtaí le dóthain aerála iontu. Ná húsáidtear más lú ná 17% é leibhéal na hocsaigine san atmaisféar. Ná húsáidtear na leathphúicíní scagtha má bhíonn tiúchan na dtruailleán ina bhagairt dhíreach don tslainte nó don bheatha. Ná húsáidtear in atmaisféir phléascacha. Fág an timpeallacht láithreach bonn má bhaineann dua leis an análú, má thagann meadhrán ort nó má éiríonn tú traochta. Ní féidir athrú ná modhnú ar bith a chur leis an bpúicín.

Déantusóir

Dáta éaga: Féach an phacáistíocht

Léigh treoracha agus faisnéis an déantúsóra

Comhartha CE

Il-prestazzjonijiet kollha kienu stabbiliti taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju. Għalhekk huwa rakkomandat biex jiġi vverifikat jekk il-PPE hux adattat għall-użu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet ta' fuq il-lant tax-xogħol jistgħu jvarjaw minn dawk tal-eżaminazzjoni tat-tip skont il-parametri diversi (eż. temperatura, brix, intensità ta' użu). Jekk il-PPE diġà ntuża, jista' jkun li joffri prestazzjoni aktar baxxa minħabba il-grad ta' xedd. Il-manifattur ma jaċċettax l-ebda responsabilità dovuta għal użu mhux xieraq tal-prodott.

Tindif/manutenzjoni: Dan il-prodott hu maħsub għal użu ta' darba u għandu jintrema regolarment. Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjar.

Rimi: Armi mal-iskart domestiku. Dan il-prodott jista' jiġi mniġġeż b'sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent jew sustanzi dannużi wara kuntatt maħsub jew mhux maħsub ma' kimiċi. F'dan il-każ, ir-rimi għandu jsir b'konformità mar-regolamenti legali lokali.

Noti speċjali: PPE jista' jikkawża reazzjonijiet allerġiċi. Attenzjoni speċjali hi rakkomandata f'każ ta' sensittività eċċessiva magħrufa.

EN 149:2001 + A1:2009 Tagħmir ta' protezzjoni respiratorja

Nofs maskri li jiffiltraw li jipproteġu minn partiċelli (aerosoli solidi u likwidi) għajr għal skopijiet ta' ħrib.

Klassi: FFP2 NR

Struzzjonijiet dwar kif tilbes il-prodott: Ifforma minn qabel il-klipp tal-imnieħer sabiex tikkorispondi b'mod approsimattiv għall-għamla ta' mnieħrek. Imbagħad żomm il-maskra fuq ħalqek u mnieħrek u qiegħed iċ-ċineg li jaqflu madwar rasek. Iċ-ċinga li taqfel ta' taħt għandha tgħaddi madwar l-għonq. Iċ-ċinga li taqfel ta' fuq għandha tgħaddi minn fuq il-widnejn għan-naħa ta' wara tar-ras. Issa aġġusta l-klipp ta' mnieħrek u kun żgur li l-maskra togħdod issikkata. Pereżempju, tista' tiċċekkja li qegħda sew u ssikkata billi tgeżwer il-maskra b'idejk it-tnejn, tieħu nifs fil-fond u toħroġ in-nifs b'qawwa. Jekk l-arja toħroġ mill-pruwa tal-imnieħer, trid tiġi mgħaffsa b'aktar saħħa. Jekk partijiet oħra qed inixxu, it-tqegħid tal-maskra ikun irid jiġi aġġustat. Ibdel il-maskra minnufih jekk it-tħid tan-nifs isir aktar difficli, jew jekk il-maskra għandha l-ħsara jew sfigurat u għalhekk sigill ottimali m'għadux aktar garantit. Fin-nuqqas li jiġu segwiti dawn l-istruzzjonijiet l-effettività tal-maskra tista' tonqos b'konsegwenzi li jistgħu jkunu serji.

FFP1: Mhux kontra sustanzi CMR, sustanzi radjuattivi u aġenti bijoloġiċi fl-arja kklassifikati fi gruppi ta' riskju 2 u 3 u enzimi. Protezzjoni sa 4 darbiet VdGW (multiplu tal-valur limitat).

FFP2: Mhux kontra sustanzi CMR u sustanzi radjuattivi kif ukoll aġenti bijoloġiċi fl-arja kklassifikati fi gruppi ta' riskju 3 u enzimi wara stima tar-riskju biss. Protezzjoni sa għaxar darbiet VdGW (multiplu tal-valur limitat).

FP3: Ebda kummenti jew restrizzjonijiet Protezzjoni sa tletin darba VdGW (multiplu tal-valur limitat).

NR: M'għandux jerġa' jintuża.

D: Test ta' mblukkar tad-Dolomiti mgħoddi

Twissijiet: Dan il-prodott m'għandux jiġi użat għal aktar minn xift wieħed. It-tqegħid tan-nofs maskri li jiffiltraw il-partiċelli għandu jiġi ċċekkjat qabel l-użu. Mhux probabbli li rekwiżiti ta' tnixxijiet jiġu sodisfatti jekk xagħar tal-wiċċ ikun jinsab taħt il-linja tas-siġill.

Il-funzjoni protettiva tan-nofs maskri li jiffiltraw tiddependi wkoll mill-atmosfera ambjentali. Uża biss f'ambjenti ventilati adegwatament. Tużax jekk l-atmosfera fiha inqas minn 17% ossiġenu. Nofs maskri li jiffiltraw m'għandhomx jintużaw jekk il-konċentrazzjoni ta' sustanzi li jniġġżu tkun ta' theddida diretta għas-saħħa jew il-ħajja. Tużax f'atmosferi splussivi. Ħalli l-ambjent minnufih jekk it-tħid tan-nifs isir difficli, jew jekk thossok stordut jew għajjien ħafna. M'għandhomx isiru bidliet jew modifiki lill-maskra.

Manifattur

Data ta' skadenza: Ara l-ippakkjar

Aqra l-istruzzjonijiet u t-tagħrif tal-manifattur

Immarkar CE

Immarkar EAC

Immarkar UkrSepro

UK

Керівництва й інформація виробника

Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (ЄС) 2016/425, Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ. У разі передачі ЗІЗ ви зобов'язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Апарати респіраторного захисту	Категорія ризику III
Сертифікація	EN 149
Уповноважений орган	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
Ідентифікаційний номер:	2834

Маркування CE засвідчує, що цей виріб відповідає основним вимогам з техніки безпеки й охорони праці Директиви (ЄС) 2016/425. З декларацією відповідності стандартам ЄС можна ознайомитись на сайті www.doc.nitras.de.

Цей виріб являє собою засіб індивідуального захисту категорії ризику III. Він захищає вас від ризиків, що можуть призвести до серйозних наслідків, таких як смерть або незворотна шкода здоров'ю. Цей виріб захищає від: проникнення часток (твердих та рідких аерозолів). Використовувати виріб в інших цілях категорично заборонено. Тому цей виріб не захищає від: газів, випарів, механічних ризиків, хімікатів, мікроорганізмів, холоду, теплових ризиків (підвищена температура та/або вогонь), уражень електричним струмом, випромінювання. Дотримуйтесь піктограм, вказівок на виробі та відповідних ступенів захисту.

Зберігання/використання/контроль: Зберігайте в холодному й сухому місці. Захищайте від прямих сонячних променів, УФ-випромінювання та джерел озону. Не зберігайте в зігнутому стані або під вагою. За можливістю зберігайте/транспортуйте виріб в оригінальній упаковці. Такі впливи, як світло, волога, температура та природні зміни матеріалу, протягом тривалого часу можуть призвести до зміни властивостей виробу. Надати точні дані про час і тривалість зберігання ЗІЗ неможливо, оскільки обидва параметри, зокрема, залежать від типу зберігання, температури, вологи, ступеню зношення та інтенсивності використання. Тому під час довготривалого зберігання перед кожним використанням і після кожного використання перевіряйте цей виріб на наявність пошкоджень і змін матеріалу (наприклад, ламкі, потріскані покриття/матеріали, перфорація, зміни кольору тощо). Перед кожним використанням переконайтеся, що виріб придатний для роботи та правильність його розміру. Невідповідні або дефектні вироби потрібно утилізувати й за жодних обставин не використовувати їх. Розмір виробу може відрізнятися від заявленого, наприклад, через розширення.

Усі експлуатаційні параметри було визначено в ході випробувань у лабораторних умовах. Тому рекомендується перевірити, чи підходить ЗІЗ до передбаченого використання, оскільки в залежності від різних параметрів (наприклад, температури, зношення, інтенсивності використання) умови на робочому місці можуть відрізнятися від умов типових випробувань. Якщо ЗІЗ вже використовувався, то залежно від ступеню зношення він може мати менший ступінь захисту. Виробник не несе відповідальність у разі неналежного використання виробу.

Очищення/техобслуговування: Цей виріб є одноразовим і підлягає регулярній утилізації. Виріб не призначено для багаторазового використання.

Термін придатності: Див. на упаковці.

Утилізація: Утилізуйте цей виріб разом з побутовим сміттям. Після навмисного або ненавмисного контакту з хімікатами цей виріб може бути забруднений шкідливими для довкілля або небезпечними речовинами. У такому випадку його потрібно утилізувати згідно з чинними місцевими правовими нормами.

Особливі вказівки: ЗІЗ може викликати алергійні реакції в людей, що мають підвищену чутливість. Якщо вам відомо, що ви маєте підвищену чутливість, будьте дуже обережні.

EN 149:2001 + A1:2009 Апарати респіраторного захисту

Фільтрувальні напівмаски для захисту від проникнення часток (твердих та рідких аерозолів), не для евакуації.

Клас: FFP2 NR

Інструкції з використання виробу: Відрегулюйте форму носового затискача таким чином, щоб вона максимально відповідала формі вашого носу. Тримайте маску перед ротом і носом та вдягніть стрічки кріплення навколо голови. Нижня стрічка кріплення повинна проходити навколо задньої частини шиї. Верхня стрічка кріплення повинна проходити над вухами та навколо потиличі. Відрегулюйте форму носового затискача відповідно до форми носу та переконайтесь у тому, що маска щільно прилягає до обличчя. Ви можете перевірити щільність прилягання, наприклад, обхопивши маску обома руками, глибоко вдихнувши та різко видихнувши. Якщо повітря виходить на носовому затискачі, то його потрібно притиснути сильніше. Якщо герметичність порушується в іншому місці, то положення маски потрібно відрегулювати. Негайно замініть маску, якщо дихання ускладнено, маску пошкоджено або деформовано, внаслідок чого не забезпечується належна герметичність. Недотримання цієї вказівки може знизити ефективність маска та призвести до серйозних наслідків.

FFP1: Не для захисту від канцерогенних, мутагенних і токсичних для розмноження речовин, радіоактивних речовин та біологічних робочих речовин, що переносяться повітрям, групи ризику 2 та 3, а також ферментів. Захист до чотириразового порогового значення.

FFP2: Для захисту від канцерогенних, мутагенних і токсичних для розмноження речовин, радіоактивних речовин та біологічних робочих речовин, що переносяться повітрям, групи ризику 3, а також ферментів тільки після оцінки небезпек. Захист до десятиразового порогового значення.

FFP3: Немає приміток та обмежень. Захист до тридцятиразового порогового значення.

NR: Не підлягає багаторазовому використанню.

D: Пройдено випробування на накопичення доломітового пилу

Попередження: Цей виріб не можна використовувати більше, ніж для однієї зміни. Перед використанням напівмаски для фільтрації частин потрібно перевірити. У разі потрапляння волосся обличчя під ущільнювальну лінію на обличчі виконання вимог щодо захисту від витоків є малоймовірним.

Функція захисту фільтрувальних напівмасок залежить від навколишнього середовища. Використовуйте тільки в добре провітреному середовищі. Не використовуйте, якщо атмосфера містить менше 17 % кисню. Фільтрувальні напівмаски не можна використовувати, якщо концентрація шкідливих речовин становить безпосередню загрозу для здоров'я або життя. Не використовуйте у вибухонебезпечній атмосфері. Якщо ваше дихання ускладнено, якщо ви відчуваєте запаморочення або виснаження, негайно залиште середовище. Вносити зміни або модифікації в конструкцію маски заборонено.

Виробник

Термін придатності: Див. на упаковці

Прочитайте керівництва й інформацію виробника

Маркування CE

Маркування EAC

Маркування UkrSepro

AR

تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة

كتيب معلومات بخصوص معدات الحماية الشخصية (PSA) وفقًا للائحة EU 2016/425، ملحق 2 فقرة 1.4. يرجى قراءة كتيب المعلومات هذا باستفاضة قبل استخدام معدات الحماية الشخصية. وأنت ملزم بإرفاق هذا الكتيب عند تسليم معدات الحماية الشخصية لطرف ثانٍ، أو عند بيعها لشخص آخر. ولهذا الغرض يمكن نسخ كتيب المعلومات هذا دون قيود.

أقنعة التنفس	فئة المخاطر 3
الاعتماد	EN 149
هيئة الاعتماد	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
الرقم التعريفي	2834

تشير علامة CE إلى أن المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لائحة EU 2016/425 . يمكن الاطلاع على بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع www.doc.nitras.de.

هذا المنتج عبارة عن معدات وقاية شخصية من فئة المخاطر 3، وهي تحميك من المخاطر، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الموت أو الأضرار الصحية المستديمة. يوفر هذا المنتج حماية من: الجسيمات (الأيروسولات الصلبة والسائلة). تُستثنى بكل وضوح أي مجالات تطبيق مختلفة عما هو مذكور بالأعلى. لذا لا يوفر هذا المنتج حماية مما يلي على سبيل المثال لا الحصر: الغازات، الأبخرة، المخاطر الميكانيكية، المواد الكيميائية، الكائنات الدقيقة، البرودة، المخاطر الحرارية (الحرارة أو النار أو كليهما)، الصدمات الكهربائية، الإشعاع. يرجى ملاحظة الرموز والتنبيهات الملصقة ومستويات العمل ذات الصلة.

التخزين / الاستخدام / الفحص: يُخزن في مكان بارد وجاف. يجب إبقاؤه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو مصادر الأوزون. لا يُخزن إذا كان مثبتًا أو واقعا تحت وزن زائد. يجب تخزين المنتج أو نقله في العبوة الأصلية إن أمكن. يمكن أن تؤدي مؤثرات مثل الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة فضلا عن تغيرات الخامات الطبيعية على مدى فترة طويلة نسبيًا، إلى تغير في خصائص المنتج. وليست هناك معلومات دقيقة متاحة عن فترة التخزين والعمر الافتراضي لمعدات الحماية الشخصية؛ نظرًا لأن كلا العنصرين - من بين أمور أخرى - يعتمدان على كل من نوع التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة الاستهلاك وكثافة الاستخدام. لذلك افحص هذا المنتج بعد التخزين لفترة طويلة نسبيًا وقبل كل استخدام وبعده من حيث تغير خاماته (مثل هشاشة وتشقق الطبقات / الخامات، ومن حيث وجود ثقوب، وتغيرات في اللون، وما إلى ذلك). تأكد قبل كل استخدام من مدى ملاءمة المنتج للنشاط المرغوب ومن حيث المقاس الصحيح. ويجب التخلص من المنتجات غير المناسبة أو المعيبة. ويجب ألا تُستخدم بأي حال من الأحوال. علما بأنه يمكن أن يختلف مقاس المنتج عن المواصفات، بسبب التمدد على سبيل المثال.

يتم تحديد كافة قيم الأداء عن طريق إجراء فحوصات في ظروف مخبرية. لذلك يوصى بفحص ما إذا كان معدات الحماية الشخصية مناسبة للاستخدام المرغوب، لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن ظروف الفحص تبعًا لعناصر مختلفة (مثل درجة الحرارة والتآكل وكثافة الاستخدام). إذا كانت معدات الحماية الشخصية مستعملة من قبل، فمن الممكن أن تقدم معدلات أداء أقل بسبب درجة الاستهلاك. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية في حالة الاستخدام غير السليم للمنتج.

التنظيف / العناية: هذا المنتج مخصص للاستخدام مرة واحدة، ويجب التخلص منه بطريقة سليمة. فلا تستخدمه مرة أخرى.

تاريخ انتهاء الصلاحية: انظر العبوة.

التكهين: تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. في حالة ملامسة مواد كيماوية بشكل مقصود أو غير مقصود، قد يتلوث المنتج بمواد ضارة بيئيًا أو خطيرة. وفي هذه الحالة يجب التخلص منه وفقًا للوائح القانونية المعمول بها محليًا.

ملاحظات خاصة: يمكن أن تسبب معدات الحماية الشخصية تفاعلات تحسسية لدى الأفراد المصابين بالحساسية. ويوصى بتوخي الحذر في حالة الإصابة بفرط الحساسية المعروفة.

EN 149:2001 + A1:2009 أقنعة التنفس

أنصاف أقنعة مفلترة للحماية من الجسيمات (الأيروسولات الصلبة والسائلة)، باستثناء أغراض النجاة.

الفئة:FFP2 NR

تعليمات ارتداء المنتج: اضبط مشبك الأنف أولًا، بحيث يتوافق مع هيئة أنفك تقريبًا. ثم ضع القناع على فمك وأنفك، وضع أشرطة التثبيت حول رأسك. ويتعين لف شريط التثبيت السفلي حول الرقبة. في حين يتعين لف شريط التثبيت العلوي فوق الأذنين خلف الرأس. والآن واثم مشبك الأنف على أنفك، وتأكد من أن القناع ملاصق لأنفك وفمك. ويمكنك التأكد من ثبات القناع والتصاقه مثلًا من خلال القبض على القناع بلكتا اليدين والاستنشاق بعمق والزفير بقوة. وفي حالة تسرب الهواء من جانب الأنف، يجب الضغط بقوة أكبر. وإذا حدث تسرب في أماكن أخرى، يجب تعديل وضعية القناع. استبدل القناع فورًا، إذا زادت صعوبة التنفس أو تعرض القناع للتلف أو التشوه؛ لأنه أصبح لا يضمن منع التسرب بشكل مثالي. يمكن أن يتسبب تجاهل هذه التعليمات في خفض فعالية القناع، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

FFP1: ليست مضادة للمواد المسرطنة والمطفرة والمسببة للسمية الإنجابية (CMR)، والمواد الإشعاعية، ومواد العمل البيولوجية المنقولة بالهواء المصنفة في فئة المخاطر 2 و3، والإنزيمات. تحمي لما يصل إلى أربعة أضعاف VdGW (أضعاف القيمة الحدية).

FFP2: مضادة للمواد المسرطنة والمطفرة والمسببة للسمية الإنجابية (CMR)، والمواد الإشعاعية، ومواد العمل البيولوجية المنقولة بالهواء المصنفة في فئة المخاطر 3، والإنزيمات بعد تقييم المخاطر فقط. تحمي لما يصل إلى عشرة أضعاف VdGW (أضعاف القيمة الحدية).

FFP3: لا توجد ملاحظات أو قيود. تحمي لما يصل إلى ثلاثين مرة ضعف VdGW (أضعاف القيمة الحدية).

NR: غير قابل لإعادة الاستخدام.

D: اجتاز اختبار انسداد الدولوميت

تحذير: لا يجوز استخدام هذا المنتج لأكثر من نوبة واحدة. يجب قبل الاستخدام التأكد من مدى ثبات أنصاف الأقنعة المفلترة للجسيمات. ومن المستبعد تلبية المتطلبات المتعلقة بالتسرب، إذا كان شعر الوجه أسفل خط مانع التسرب.

وتعتمد أيضًا وظيفة الحماية الخاصة بأنصاف الأقنعة المفلترة على الجو المحيط. لذلك لا تستخدمها إلا في بيئة جيدة التهوية. لا تستخدمها إذا كان الجو يحتوي على نسبة أكسجين أقل من 17%. لا يجوز استخدام أنصاف الأقنعة المفلترة، إذا كان تركيز المواد الملوثة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة أو الحياة. لا تستخدمه في أماكن بها مواد قابلة للانفجار. اترك المكان في الحال، إذا زادت صعوبة التنفس أو أصبت بدوار أو إعياء. لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على القناع.

الجهة الصانعة

تاريخ انتهاء الصلاحية: انظر العبوة

اقرأ تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة

علامة CE

علامة EAC

علامة UkrSepro

NO

Veiledninger og informasjon fra produsenten

Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr (PBU) iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøye før du bruker PBU. Du er forpliktet til å legge ved denne informasjonsbrosjyren når PBU gis videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan informasjonsbrosjyren mangfoldiggjøres ubegrenset.

Åndedrettsvern	Risikokategori III
Sertifisering	EN 149
Teknisk kontrollorgan	Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland
ID-nummer	2834

CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller grunnleggende krav til helsevern og sikkerhet i forordningen (EU) 2016/425. EU-samsvarserklæringen kan leses på www.doc.nitras.de.

Ved dette produktet handler det om personlig beskyttelsesutstyr i risikokategori III. Det beskytter deg mot farer som kan ha svært alvorlige følger, som f.eks. død eller helseskader som ikke kan leges. Dette produktet gir beskyttelse mot: Partikler (faste og flytende aerosoler). Andre bruksområder enn de som er nevnt over, er forbudt. Dette produktet gir derfor ingen beskyttelse mot bl.a.: Gasser, Damper, Mekaniske farer, Kjemikalier, Mikroorganismer, Kulde, Termiske farer (varme og/eller brann), Elektrisk støt, Stråling. Se piktogrammer, henvisninger og tilhørende ytelsestrinn.

Lagring/bruk/kontroll: Må lagres kjølig og tørt. Må holdes unna direkte sollys, UV-stråling eller osonkilder. Må ikke lagres med bøy eller med vektbelastning. Lagre eller transporter produktet helst i originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur samt naturlige forandringer i materialet over et lengre tidsrom, kan forårsake endring i produktegenskapene. Nøyaktige opplysninger om lagringstid og levetid for PBU er ikke mulig, da begge parametere bl.a. er avhengige av lagringsmåte, temperatur, fuktighet, slitasje og bruksintensiteten. Produktet må derfor kontrolleres etter langvarig lagring samt før og etter bruk med tanke på skader eller forandringer i materialet (f.eks. sprø, sprukne belegg/materialer, hull, fargeforandringer osv.). Kontroller dette produktet før hver bruk for å se om det er egnet for den planlagte aktiviteten og om det er av riktig størrelse. Uegnede eller feil produkter skal kasseres og absolutt ikke brukes. Størrelsen på produktet kan f.eks. avvike fra opplysningene på grunn av ekspansjon.

Alle ytelser ble registrert under kontroller med laboratoriebetingelser. Det anbefales derfor å kontrollere om PBU er egnet for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for modellkontrollen avhengig av forskjellige parametere (f.eks. temperatur, avrivning, bruksintensitet). Hvis beskyttelsesutstyret allerede har vært brukt, kan beskyttelsen være mindre på grunn av slitasjegraden. Produsenten overtar ikke ansvar ved ufagmessig bruk av produktet.

Rengjøring/vedlikehold: Dette produktet er et engangsprodukt og må kasseres regelmessig. Ikke bruk på nytt.

Kassering: Kast dette produktet i husholdningsavfallet. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med kjemikalier, kan produktet være forurenset av miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen skje i samsvar med lokale lover og regler.

Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig ved kjent overfølsomhet.

EN 149:2001 + A1:2009 Åndedrettsvern

Filtrerende halvmasker for beskyttelse mot partikler (faste og flytende aerosoler), unntatt for fluktformål.

Klasse: FFP2 NR

Instruksjoner for bruk av artikkelen: Form neseklypen på forhånd slik at den passer omtrent til formen på nesa di. Hold deretter masken over munnen og nesen og legg festebåndene rundt hodet. Det nederste festebåndet skal ligge rundt nakken. Det øverste festebåndet skal ligge over ørene og rundt bakhodet. Tilpass nå neseklypen til nesen din og forsikre deg om at masken ligger tett mot ansiktet. Du kan kontrollere at masken sitter tett og fast ved å legge begge hender rundt masken og puste dypt inn og ut. Hvis det kommer luft ut ved nesebøylen, må den trykkes mer fast. Dersom andre steder er utette, må plasseringen av masken tilpasses. Skift ut masken omgående hvis det blir vanskeligere å puste eller masken er skadet eller deformert, og optimal tetting dermed ikke lenger er garantert. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan effekten av masken reduseres og ha alvorlige følger.

FFP1: Ikke mot CMR-stoffer og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske arbeidsstoffer som er klassifisert i risikogruppe 2 og 3 og enzymer. Beskytter opp til firedobbel VdGW (flerdobling av grenseverdien).

FFP2: Mot CMR-stoffer og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske arbeidsstoffer som er klassifisert i risikogruppe 3 og enzymer kun iht. risikovurdering. Beskytter opp til tidobbel VdGW (flerdobling av grenseverdien).

FFP3: Ingen bemerkninger eller innskrenkninger. Beskytter opp til tretti ganger VdGW (flerdobling av grenseverdien).

NR: Gjenbruk ikke mulig.

D: Dolomittstøv-lagringskontroll bestått.

Varselhenvisninger: Dette produktet skal ikke brukes i mer enn ett skift. Før bruk må det kontrolleres at de partikkelfiltrerende halvmaskene sitter som de skal. Det er ikke sannsynlig at kravene til lekkasje oppfylles hvis det er ansiktshår under tettelinjen i ansiktet.

Beskyttelsesfunksjonen til filtrerende halvmasker avhenger også av omgivelsesatmosfæren. Skal kun brukes i omgivelser med tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke brukes når atmosfæren inneholder mindre enn 17 % surstoff. Filtrerende halvmasker skal ikke brukes hvis konsentrasjonen av skadelige stoffer utgjør en umiddelbar fare for liv og helse. Må ikke brukes i eksplosive atmosfærer. Forlat omgivelsene omgående hvis det blir vanskelig å puste, hvis du er svimmel eller føler deg utmattet. Det må ikke gjøres endringer på masken.

Produsent

Utløpsdato: Se emballasje

Veiledninger og informasjon fra produsenten

CE-merking

EAC-merking

UkrSepro-merking