

DE



7301 // SPORT STEP MID

Sicherheitsschuhe / Risikokategorie II

Safety shoes / Risk category II

Table with 2 columns: DE, SRB SRC. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.

EN ISO 20345:2011 Sicherheitsschuhe. Table with columns: Kategorie, Grundanforderungen, Zusatzanforderungen. Includes symbols for P, C, A, I, E, HI, CI, SRA, SRB, SRC.

SRB Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin) SRC Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)

* Obermaterial: Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme. Antistatische Schuhe: Antistatische Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch Ableiten der elektrischen Ladungen zu vermindern...

EN 61340-4-3:2002 Elektrostatik Teil 4-3: Schuhwerk. Table with columns: Klimaklasse 1 - ableitfähig, Elektrostatik ableitfähiges Schuhwerk, DGUV Regel 112-191 (01/2007). Includes symbols for Hersteller, CE, EAC, UkrSEPRO.

EN

Manufacturer's instructions and information. Table with 2 columns: EN, Risk category II. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras.de.

EN ISO 20345:2011 Safety shoes. Table with columns: Category, Basic requirements, Additional requirements. Includes symbols for P, C, A, I, E, HI, CI, SRA, SRB, SRC.

// ENSURE SAFETY

as the additional tests mentioned below, should be a routine part of the accident prevention programme at the workplace. Experience has shown that, for antistatic purposes, the discharge path through a product should normally have an electrical resistance of less than 1 000 MΩ at any time throughout its useful life.

EN 61340-4-3:2002 Electrostatic Part 4-3: Footwear. Table with 2 columns: EN, Electrostatic Part 4-3: Footwear. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

DGUV Rule 112-191 (01/2007). Table with 2 columns: DGUV Rule 112-191, (01/2007). Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Table with 2 columns: DE, SRB SRC. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

FR Instructions et informations du fabricant

Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI.

Table with 2 columns: FR, Instructions et informations du fabricant. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.doc.nitras.de.

EN ISO 20345:2011 Chaussures de sécurité. Table with 2 columns: EN ISO 20345:2011, Chaussures de sécurité. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Table with 2 columns: EN, Chaussures de sécurité. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Table with 2 columns: EN, Chaussures de sécurité. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

* Matériau supérieur : Protection contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau.

Chaussures antistatiques : Des chaussures antistatiques doivent être utilisées, lorsque la nécessité existe de réduire les charges électriques par la dissipation de l'électricité statique, afin que le risque d'ignition, par ex. de substances et vapeurs inflammables, par étincelles soit exclu, et lorsque le risque d'une décharge électrique liée à un appareil électrique ou à des pièces sous tension n'est pas intégralement exclu.

électrique lors de travaux jusqu'à 250 V. Il est toutefois nécessaire de noter que la chaussure offre une protection insuffisante dans certaines conditions ; c'est la raison pour laquelle l'utilisateur de la chaussure doit toujours prendre des mesures de protection supplémentaires.

EN 61340-4-3:2002 Électrostatique partie 4-3 : Chaussure. Table with 2 columns: EN 61340-4-3:2002, Électrostatique partie 4-3 : Chaussure. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Règlement DGUV (assurance accidents légale allemande) 112-191

Ces chaussures de sécurité sont certifiées conformément au règlement DGUV (assurance accidents légale allemande) 112-191. Il est ainsi possible d'équiper ce modèle de semelles mobiles orthopédiques fabriquées sur mesure à vos pieds.

Table with 2 columns: EN, Chaussures de sécurité. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

Istruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al beneficiario dei DPI.

Table with 2 columns: EN, Istruzioni e informazioni del produttore. Includes safety instructions and manufacturer details for EN ISO 20345, EN 61340-4-3, DGUV Regel 112-191.

NITRAS SAFETY PRODUCTS AS Arbeitsschutz GmbH Heinrich-Hertz-Str. 11 50181 Bedburg Germany Phone: +49 2272 9060 0 Mail: info@nitras.de Web: www.nitras.de

VERSION 2.1.1 | ZD0104..._IT_PAGE 1/8

EN ISO 20345:2011 Vernesko

Kategori:	S3 SRC	
Kategori	Basiskrav	Tilleggskrav
SB	X	
S1	X	Lukket hælområde, Antistatiske egenskaper, Evne til energioptak i hælområdet, Drivstoffbestandighet
S2	X	S1, pluss vanngjennomtrengning og vannabsorbsjon*
S3	X	S2, pluss gjennomtrengningssikkerhet, profilsåle
Videre symboler		
P	Gjennomtrengningssikkerhet	WR Vanntetthet
C	Sko med ledeevne	M Mellomfotbeskyttelse
A	Antistatiske sko	AN Knokkelbeskyttelse
I	Elektrisk isolerte sko	CR Snittstyrke
E	Evne til energioptak i hælområdet	WRU Vanngjennomtrengning og vannabsorbsjon*
HI	Varmeisolering av sålekomplekset	HRO Reaksjon på kontaktvarme
CI	Kuldeisolering av sålekomplekset	FO Drivstoffbestandighet

SRA Sklihemming (testprosedyre: keramikkfiser/rengjøringsmiddel)
SRB Sklihemming (testprosedyre: stålbuunn/glyserin)
SRC Sklihemming (testprosedyre: SRA og SRB bestått)

* Overmaterial: Beskyttelse mot vanngjennomtrengning og vannabsorbsjon.

Antistatiske sko: Det skal brukes antistatiske sko når det er nødvendig å redusere en elektrostatisk oppladning ved avledning av elektriske ladninger, slik at faren for at f.eks. brennbare stoffer og damper skal antennes av gnister, utelukkes, samt når faren for elektrisk støt ikke er fullstendig utelukket på grunn av et elektrisk apparat eller på grunn av spenningsførende deler. Det må imidlertid henvises til at antistatiske sko ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk støt, da de bare bygger opp en motstand mellom underlaget og foten. Hvis faren for elektrisk støt ikke kan utelukkes helt, må det iverksettes videre tiltak for å unngå denne faren. Slike tiltak og tilleggstedene som er oppgitt nedenfor, bør være en del av det rutinemessige programmet for forebygging av ulykker på arbeidsplassen. Erfaring har vist at ruten via et produkt av antistatiske årsaker bør ha en elektrisk motstand på mindre enn 1000 MΩ gjennom hele levetiden. En verdi på 100 kΩ spesifiseres som nederste grense for motstanden til et nytt produkt for å sikre begrenset beskyttelse mot farlig elektrisk støt eller antenning på grunn av en feil i et elektrisk apparat ved arbeider opp til 250 V.

Det må imidlertid tas hensyn til at skoen under visse betingelser ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, derfor bør brukeren av skoen alltid iverksette ekstra beskyttelsestiltak. Den elektriske motstanden i denne skotypen kan endre seg betraktelig på grunn av høyning, tilsmussing eller fuktighet. Det kan hende at skoen ikke kan oppfylle sin forhåndsbestemte funksjon hvis den brukes når det er vått. Det er derfor nødvendig å sørge for at produktet er i stand til å oppfylle din forhåndsbestemte funksjon for avledning av elektrostatiske oppladninger og gir en viss beskyttelse gjennom hele brukstiden. Brukeren anbefales derfor å fastsette en kontroll av den elektriske motstanden på stedet og gjennomføre denne kontrollen regelmessig og i korte intervaller. Sko med klassifisering I kan absorbere fuktighet hvis de brukes lenge, og de kan lede strøm når de blir fuktige og/eller våte. Hvis skoene brukes under betingelser hvor sålematerialet kontamineres, skal brukeren kontrollere skoens elektriske egenskaper før hver gang han/hun går inn i et farlig område. I områder hvor det brukes antistatiske sko, skal gulvmotstanden være slik at skoens beskyttelsesfunksjon ikke oppheves. Under bruk skal det ikke legges inn isolerende komponenter mellom innersålen i skoen og brukerens fot. Hvis det legges inn et innlegg mellom innersålen og brukerens fot, skal de elektriske egenskapene til forbindelsen sko/innlegg kontrolleres.

Videre henvisninger: Til å pusse skoene kan det, etter behov, brukes vanlig skokrem som kjøpes i butikkene. Aktuelle henvisninger fra produsenten må tas hensyn til for å finne ut om skokremer er egnet for de aktuelle skoene.

Hver ikke tillatte endring som utføres, fører til at modellgodkjenningen blir ugyldig. Dette er f.eks. tilfellet når innleggssålen skiftes ut. Skoene ble testet og sertifisert med den leverte, og allerede innlagte, innleggssålen, og kan derfor kun brukes med denne innleggssålen. Innleggssålen kan bare erstattes av en sammenlignbar innleggssåle fra den opprinnelige skoprodusenten. Ved behov kan det brukes semi-ortopediske eller ortopediske innleggssåler hvis skoene er sertifisert i henhold til dette. Se merkingen for skoen. Du kan kontakte oss når som helst for mer informasjon.

Generelt finnes det to typer gjennomtrengningssikre innlegg for vernesko. Begge typer oppfyller minimumskravene til gjennomtrengningssikkerhet for standarden som er angitt på verneskoen, men begge typer har i tillegg også fordeler eller ulemper:

Metall: Formen påvirkes mindre av skarpe gjenstander eller farer (f.eks. diameter, geometri, skarphet) Ved hjelp av begrensninger i skoproduksjonen kan imidlertid ikke hele den nedre delen av skoen dekkes til. Ikke metall: Kan være lettere og mer fleksibelt og dekke en større flate sammenlignet med metall. Gjennomtrengningssikkerheten påvirkes imidlertid mer av formen på skarpe objekter eller farer (f.eks. diameter, geometri, skarphet).

Ved høyere krav til gjennomtrengningssikkerhet, f.eks. i byggebransjen, anbefaler vi derfor bruk av S3-sikkerhetssko med mellomsåle i stål.


EN 61340-4-3:2002 Elektrostatikk del 4-3: Sko

Klimaklasse 1 – med bortledningsevne

Sko med elektrostatisk bortledningsevne:

Sko som er testet iht. prosedyren som er beskrevet i denne normen, med en elektrisk motstand $\geq 1 \times 105\Omega$ og $< 1 \times 108\Omega$.

DGUV-regel 112-191 (01/2007)

 Disse verneskoene er sertifisert iht. DGUV-regel 112-191. På denne måten kan denne modellen utstyres med ortopediske innleggssåler, som lages individuelt for føttene dine. For mer informasjon står vi gjerne til disposisjon.



Produsent



Produksjonsår og -måned



ESD



EAC-merking



UkrSepro-merking



Les veiledninger og informasjon fra produsenten



CE-merking