Schnittschutz

KRYTECH 582

Hohes Risiko - ISO D.

SCHNITTSCHUTZ
EBENE D

EN388

4X43D

CAT.2

ISO 13997:

18 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Spezielle Grip&Proof-Beschichtung aus Nitril für besseren Flüssigkeitsschutz und gute Griffsicherheit beim Umgang mit öligen Gegenständen

SPEZIFISCHE VORTEILE

Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz.

Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebfestigkeit

Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität

Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Garantierte Qualität

- Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen und Mängel an Blechen und Glas

Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird*, Lebensdauer der Handschuhe wird dadurch verlängert sowie Kosten und Abfall reduziert.

Praktisch

- Farbe des Stricks dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz (MAPA-Farbkonzept)

BRANCHEN

- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Mechanische Industrie
- Glasindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Glasplatten
- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
- Montage feiner Bleche
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Walzen, Tiefziehen, Montage
- Metallbearbeitung

Edit 23/03/2022

Schnittschutz

KRYTECH 582

Hohes Risiko - ISO D.

LEGENDE

EN388 MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
Manschette charakteristisch	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Blau
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	5.9E+9 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	4.8E+10 Ω

LOGISTISCHE-DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/18/2873
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.

Edit 23/03/2022