

0700



Hahnanschluss mit Reduzierstück, für $\frac{3}{4}$ " und $\frac{1}{2}$ " (Q), $\frac{1}{2}$ "(Q)



Der Anschluss eignet sich für einen Wasserhahn mit einem Innengewinde ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ " oder M22).

Technische Daten

Artikelnummer	0700
Kupplungs Grösse	1/2 "
Material	Messing verchromt Synthetischer Kautschuk
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Nein
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Complies with California Proposition 65	Nein
SCIP-Nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	3600 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	0 Stk.
Colli Länge	330 mm
Colli Breite	180 mm
Colli Höhe	85 mm
Länge	160 mm
Breite	67 mm
Höhe	40 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,012 kg
Tare total	0,012 kg
Bruttogewicht	0,06 kg.
Kubikmeter	0,000429 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	70 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-30 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Max. Bar Druck	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020007002
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020007009
Zolltarif	74122000
Ursprungsland	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus

needs to be renewed.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.