

0703

Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2"(Q)



Der automatische wasserdichte 1/2"-Anschluss unterbricht die Wasserzufuhr, wenn er vom Schlauch getrennt wird.

Technische Daten

Artikelnummer	0703
Kupplungs Grösse	1/2 "
Material	Messing verchromt Stahl (DIN 1.09035) verzinkt
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Nein
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Complies with California Proposition 65	Nein
SCIP-Nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	3180 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	0 Stk.
Colli Länge	335 mm
Colli Breite	180 mm
Colli Höhe	85 mm
Länge	160 mm
Breite	67 mm
Höhe	40 mm
Nettogewicht	0,16 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0117 kg
Tare total	0,0117 kg
Bruttogewicht	0,17 kg.
Kubikmeter	0,000429 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	70 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-30 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Max. Bar Druck	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020007033
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020007030
Zolltarif	74122000
Ursprungsland	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling

ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.