BP Produktdatenblatt

BP® Multinorm-Fleecjacke APC1	2425-860-53
	
Normen	• EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1 • EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x x • EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1
Besonderheiten	 • permanent flammhemmend • hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil • separat tragbar & als Ergänzung zu allen schwerentflammbaren Produkten • normale Passform
Beschreibung	Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2230
Farbe	dunkelgrau
Gewebegewicht	350 g/m²

BP Produktdatenblatt

Gewebe	Oberstoff 1 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Sonstige Fasern
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797
Größenspiegel	XS-3XL
BP® Katalogseiten	63 (BProtected)
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.