



Technisches Datenblatt

PROMAT Chemicals – Zinkspray hell

Art.-Nr.: 4000354066
EAN: 4015448 500353

Promat Chemicals-Zinkspray hell ist ein schnell trocknendes Korrosionsschutzmittel zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall. Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall. Rostverhütend, abriebfest, Punktschweißfähig, schnelltrocknend, überlackierbar. Ergibt eine hellmattsilberne Schicht. PROMAT Chemicals Zinkspray hell ist silikon-, harz- und säurefrei. **Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.**

Anwendungsgebiete:

- geeignet zum Ausbessern von Bearbeitungsschäden und Roststellen an hellen Zinkschichten
- Einsetzbar als Punktschweißfarbe und Farbgrundierung
- besonders empfehlenswert für die Bereiche Metallbau, Schmieden, Schweißen, Schiffsbau, KFZ-Wartung, Fahrzeugbau, Schlossereien.

Technische Daten:

Zusammensetzung	Zinkpigmente mit 98% metallischer Reinheit, Bindemittel
	Verlaufs- und Lösungsmittel; Treibmittel Propan/Butan
Farbe	Zink, hell
Lieferform	gasförmig
Geruch	charakteristisch
Temperaturbeständigkeit	+ 250° C
Sprühverhalten	wirbelnde Versprühung zur Beschichtung von Flächen und Werkstücken
Trocknung	staubtrocken nach ca. 30 Minuten
	klebefrei nach ca. 4 Stunden
	durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
Trockenschichtdicke	20-30 µm

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Dose vor Gebrauch ca. 3 Minuten kräftig schütteln
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und reinigen.
- Die nicht zu lackierende Fläche abkleben.
- Sprühentfernung ca. 25 cm. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen.
- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
- Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Gebinde:

500 ml Dose

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "
Stand Februar 2023