# Teknisk datablad

| | |
|---|---|
| **Artiklen:** | 4831 teXXor |
| **Model:** | Filtrerende halvmaske FFP3/V NR D med næseklemme |
| **Filterområde:** | P - partikler |
| **Farve:** | hvid |
| **Materiale:** | Yder lag: polyethylen 210g/m²<br>Indre lag: polypropylen (PP) 48 g/m²<br>Bands: tekstil (latexfri) |
| **Emballage:** | 60 stykke / karton |
| **Mængde pr. lille emballage:** | 5 stykke / boksene |

For detaljer om emballage se nedenfor (tabel).

**PSA kategori:** **PPE Kat. III - omfatter risici, der kan medføre alvorlige konsekvenser som død eller uoprettelig sundhedsskadeliggørelse i overensstemmelse med PPE-forordning (EU) 2016/425, bilag I**
(reference i Den Europæiske Unions Tidende)

**Standardisere:**
EN 149:2001+A1:2009 - Åndedrætsværn (filtrerende halvmasker med partikelbeskyttelse)
Klasse FFP3 = arbejdsgrænse x 30
D = Når en filtrerende halvmaske er markeret med et "D", har masken bestået dolomitstøv-testen og er derfor egnet til anvendelse i meget støvede omgivelser.

© BIG Arbeitsschutz GmbH

**Udstyr:**
FFP3/V NR D partikelfiltrerende finstøvmasker med udåndingsventil, næseklemme og tætningsring, justerbare fikseringsbånd, beskytter op til 30 gange arbejdsgrænseværdien, kan ikke bruges igen (NR = non reusable), latexfri iht. angivelserne fra producenten
VE: 12 æsker á 5 styk (= 60 styk)

**Funktioner:**
Beskyttelsesklassen FFP3 beskytter op til 30 gange arbejdsgrænseværdien. Maskerne kan ikke bruges igen (non reusable). Når filtrerende halvmasker er markeret med et D, har de bestået dolomitstøv-testen og er derfor egnet til anvendelse i meget støvede omgivelser. Takket være udåndingsventilen mindskes åndedrætsmodstanden, hvilket gør maskerne mere behagelige i brug.

**Anvendelsesområder:**
Egnet til arbejdsopgaver i meget støvede omgivelser som f.eks. byggeri- og håndværkerbranchen, nedrivnings-, sanerings- og isoleringsopgaver, rengøringsopgaver inden for industri og husholdning, hobbyprojekter

**Supplerende informationer om arbejdsområder, anvendelsesformål og risikobedømmelse:**

- **Manglende overholdelse af disse henvisninger eller formålsstridig anvendelse kan nedsætte maskens virksomhed hhv. medføre sygdomme eller blivende skader.**
- **Få en fagmand inden for sikkerhedsudstyr til at hjælpe dig med at vælge den rigtige maske.**
- **Masken er kun beregnet til engangsbrug.**
- **Du må kun arbejde med korrekt påsat maske.**
- **Masken må kun anvendes som beskyttelse mod faste og flydende partikler (finstøv).**
- **Masken beskytter ikke mod gasser, giftstoffer, dampe, opløsningsmidler eller iltmangel.**
- **Må ikke bruges når type og/eller koncentration af det farlige stof er ukendt.**
- **Beskytter ikke mod lækage, f.eks. hvis ansigtshårene befinder sig i tætningslinjen (gælder personer med skæg).**
- **Må ikke anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser.**
- **Må kun anvendes i omgivelser med tilstrækkelig ventilation (atmosfæren må ikke indeholder mindre end 17% ilt).**
- **Masken må kun benyttes i original tilstand, uden ændringer.**
- **Masken skal udskiftes ved skader eller stor tilsmudsning (høj åndedrætsmodstand).**
- **Afbryd straks arbejdet, og forlad arbejdspladsen ved kvalme, svimmelhed eller åndenød.**



4PROTECT WORKWEAR
RUNNEX SICHERHEITSSCHUHE
teXXor
ATG Intelligent Glove Solutions

BIG Arbeitsschutz GmbH | Königsberger Str. 6 | 21244 Buchholz | Telefon 04181 9095 0 | Fax 04181 9095 55 | info@big-arbeitsschutz.de | www.big-arbeitsschutz.de

### DIN EN 149:2001+A1:2009 -Åndedrætsværn (filtrerende halvmasker med partikelbeskyttelse):

Man skelner mellem 3 kategorier inden for filtrerende halvmasker med partikelbeskyttelse: FFP1, FFP2 og FFP3.

**"NR" betyder, at masken kun kan bruges til én arbejdsvagt.**

Inden du læser videre, skal du tjekke hvilken kategori din maske tilhører. Du finder disse informationer på masken og på emballagen.

**Når en filtrerende halvmaske er markeret med et D, har masken bestået dolomitstøv-testen og er derfor egnet til anvendelse i meget støvede omgivelser. Det er brugerens ansvar at sikre, at åndedrætsværnet opfylder det nødvendige beskyttelsesniveau i henhold til den type og grad af tilsmudsning, der skal arbejdes under.**

**Applikationer:**

| kategori | Arbejdspladsgrænseværdi (AGW)* | bemærkning | artiklen 4831 |
|---|---|---|---|
| FFP 1 | 4 gange | Ikke mod partikler af kræftfremkaldende eller radioaktive stoffer, luftbårne biologiske stoffer i risikogrupper 2 og 3 og enzymer. | |
| FFP 2 | 10 gange | Ikke mod partikler af kræftfremkaldende eller radioaktive stoffer, luftbårne biologiske agenser i risikogruppe 3 og enzymer. | |
| FFP 3 | 30 gange | | X |

*I henhold til direktivet om farlige stoffer (CLP-forordningen) er arbejdspladsgrænseværdien et udtryk for den tidsvægtede gennemsnitlige koncentration, som højst må forekomme i luften på en arbejdsplads inden for et fastlagt referencetidsrum. Denne værdi angiver loftet for hvor koncentreret stoffer må være, før det udløser akutte eller kroniske skader for dem som udsættes for det.

### Teknisk information iht. DIN EN 149:2009:

| test | FFP 1 | FFP 2 | FFP 3 |
|---|---|---|---|
| Samlet indadvendt lækage | ≤ 22 % | ≤ 8 % | ≤ 2 % |
| Filterpenetration | ≤ 20 % | ≤ 6 % | ≤ 1 % |
| Åndedrætsmodstand ved indånding 30 l/min | ≤ 0,6 mbar | ≤ 0,7 mbar | ≤ 1,0 mbar |
| Åndedrætsmodstand ved indånding 95 l/min | ≤ 2,1 mbar | ≤ 2,4 mbar | ≤ 3,0 mbar |
| Åndedrætsbestandighed Udånding 160 l/min | ≤ 3,0 mbar | ≤ 3,0 mbar | ≤ 3,0 mbar |

### Markeringer på maskerne/den mindste emballageenhed:

Varemærke, model-nr. med angivelse af beskyttelsesklasse, modelbetegnelse, CE-symbol med kodenummer fra kontrolinstituttet (4-cifret), norm med referencenummer og dato for offentliggørelse, fabrikssymbol med produktionsdato, oplagringsperiodes udløb, charge-nr., i-symbol, temperaturområde under opbevaring, maks. luftfugtighed under opbevaring, udløbsdato (måned/år: 00/0000)

| | | |
|---|---|---|
| teXXor | | Fabrikantens mærkemærke |
| 4831 | | Fabrikantens artikelnummer |
| FFP3 NR D | | Angivelse af beskyttelseskategori |
| Filtrerende halvmaske | | Produktnavn |
| CE | 2797 | CE-mærke og firecifret nummer på testinstituttet, der overvåger producentens kvalitetssikring. |
| EN 149:2001+A1:2009 | | Numrene på de relevante europæiske PV standarder |
| | | Fremstillingsdato år / måned: 0000/00 |
| | | Slut på lagringstiden |
| 218181301 | | Batch nr. af artiklen (eksempel) |
| | | i-mærke: Se producentens oplysninger |
| | | Temperaturområde under opbevaring |
| | | Maksimal relativ fugtighed af opbevaringsbetingelserne |

### Dimensioner/vægt Art:

| størrelse | Længde (artikel) i cm | Bredde (artikel) i cm | Højde (artikel) i cm | Vægt (artikel) i g |
|---|---|---|---|---|
| one size | 12,5 | 14,5 | 6,5 | 29 |

**Ovennævnte værdier er omtrentlige og er underlagt små variationer.**

### Emballeringsoplysninger (emballageenhed):



4PROTECT WORKWEAR
RUNNEX SICHERHEITSSCHUHE
teXXor
ATG Intelligent Glove Solutions
BIG Arbeitsschutz GmbH | Königsberger Str. 6 | 21244 Buchholz | Telefon 04181 9095 0 | Fax 04181 9095 55 | info@big-arbeitsschutz.de | www.big-arbeitsschutz.de

| størrelse | kg brutto | kg netto | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| one size | 4,4 | 3,6 | 60 | 26 | 34 |

Ovennævnte værdier er omtrentlige og er underlagt små variationer.

**Farlige bestanddele - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):**
Produktet er fremstillet i overensstemmelse med REACH-forordningen (nr. 1907/2006) bilag XVII og indeholder ingen farlige stoffer i klassifikationspligtige koncentrationer.

**Overensstemmelseserklæring**
CE Disse produkt er personlige værnemidler (PV'er). CE-mærkningen attesterer, at produktet opfylder de gældende krav i forordningen (EU) 2016/425.

### Identifikation og udvælgelse:
**Dette produkt overholder de angivne tekniske standarder. Det skal bemærkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt produkt er egnede til den påtænkte anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt anvendelse af produktet. Derfor skal der udføres en restrisikovurdering før brugen, for at afgøre om dette produkt er egnede til den tilsigtede anvendelse. Respektér de påtrykte piktogrammer og ydeevneniveauer.**

### Instruktioner til brug

| | |
|---|---|
| | Tjek masken for smuds, ødelagte fikseringsbånd eller andre synlige skader. Hold masken, så fikseringsbåndene hænger frit nedad (næseklemmen, hvis der er én, skal vende opad). |
| | Hold masken i den ene hånd og tryk den let ind mod ansigtet. Træk det øverste gummibånd over hovedet med den frie hånd, så det sidder under øret. |
| | Træk herefter det andet gummibånd over hovedet, så det sidder over øret. Indstil gummibåndene ved at trække i enden af båndet. |
| | Tilpas næseklemmen (hvis der er én) ved at klemme den sammen, så den kommer til at sidde tæt ind til næseryggen. Tjek, at masken sidder tæt: masker uden udåndingsventil: luk begge hænder om masken, og lav en dyb udånding. Masker med udåndingsventil: luk begge hænder om masken, og tag en dyb indånding. Hvis der kommer luft ud ved næseklemmen (hvis der er én), skal denne trykkes kraftigere ind. Hvis masken ikke slutter tæt, skal du ændre maskens placering en smule, tilpasse den optimalt til din ansigtsform, og justere den ved hjælp af gummibåndene. |

### Anvendelsesinstruktioner:
Produktet opfylder kun sikkerhedskravene, hvis de bæres helt korrekt og i bedste stand. Før brug bedes du kontrollere det for mangler og fejl. Hvis produktet revner eller går i stykker under brug, skal de straks bortskaffes. Det er ikke tilladt at fortage ændringer på de personlige værnemidler (PV). Følg producentens anvisninger, og opbevar dem i værnemidlernes samlede levetid. Vi påtager os intet ansvar for mulige skader og/eller følger, der er opstået pga. ukorrekt brug.

### Opbevaring og aldring:
Opbevares køligt og tørt uden direkte sollys, væk fra antændelseskilder, hvis det er muligt i originalemballagen. Opbevaring mellem -20 og + 40° C og ved en relativ fugtighed under 75% anbefales. Hvis produktet opbevares som anbefalet, ændres de mekaniske egenskaber ikke i op til  år fra fremstillingsdatoen. Levetiden kan ikke specificeres nøjagtigt og afhænger af applikationen, og om brugeren sikrer, at produktet opbevares korrekt og kun bruges til det formål, det er beregnet til. Produktet har produktionsdato (måned/år) og en udløbsdato (måned/år).

### Bortskaffelse:
De anvendte produktet kan være forurenet af miljøskadelige eller farlige stoffer. Bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale standarder.

### Sundhedsrisici:
Allergier, der er forårsaget af korrekt brug af produkt, er endnu ikke kendt. Hvis der stadig opstår en allergisk reaktion, konsulter en læge eller hudlæge.

**Førstehjælp:**
Hvis produkt forurenes med farlige materialer, skal tages af.
Ved kontakt med huden: Søg straks læge, hvis der opstår en allergisk reaktion.
Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjet grundigt med vand. Kontakt straks en læge.



4PROTECT WORKWEAR
RUNNEX SICHERHEITSSCHUHE
teXXor
ATG Intelligent Glove Solutions
BIG Arbeitsschutz GmbH | Königsberger Str. 6 | 21244 Buchholz | Telefon 04181 9095 0 | Fax 04181 9095 55 | info@big-arbeitsschutz.de | www.big-arbeitsschutz.de

**Bemyndiget organ, som er ansvarlig for gennemførelse af typetesten:**
BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
Kenn-Nr.: 2797

**Det bemyndigende organ, som er ansvarlig for overvågning af kvalitetssikringen:**
BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
identifikation nr.: 2797

**Den fuldstændige overensstemmelseserklæring og producentens oplysninger er tilgængelige på:**
**www.big-arbeitsschutz.de**

oprettet den 23.07.2024/Rev.03



4PROTECT® WORKWEAR
RUNNEX® SICHERHEITSSCHUHE
teXXor®
ATG® Intelligent Glove Solutions
BIG Arbeitsschutz GmbH | Königsberger Str. 6 | 21244 Buchholz | Telefon 04181 9095 0 | Fax 04181 9095 55 | info@big-arbeitsschutz.de | www.big-arbeitsschutz.de