

F1122-901 Sicherheitsschuhe

S3S - Klettverschluss

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Hauptmaterial / Obermaterial

Nubuk

Größe 1142: 649 g

HRO Hitzebeständige Laufsohle	HI Wärmeisolierendes Schuhwerk	SR Rutschfestigkeit	SC Strapazierfähige Überkappe	LG Absatzkante	FO Öl- und benzinbeständige Sohle
A Antistatisch	E Stoßdämpfend	PS Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)	WPA Wasserabweisend und atmungsaktiv		

MASCOLAYER®

Zertifizierungen



- Sicherheitsklasse S3S
- Hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- Rutschfestigkeit (SR)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Absatzkante (LG)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- wärmeisolierendes Schuhwerk (HI)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsschuhe für den Einsatz beim Schweißen.
- Der Mittelfußschutz bietet zusätzlichen Schutz und trägt dazu bei, die Auswirkungen von herabfallenden oder fallengelassenen Gegenständen zu mildern.
- Gummilaufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C Kontakthitze.
- Reflektierende Effekte erhöhen die Sicherheit im Alltag.

Technische Informationen

Verschluss mit Klettband. Mittelfußschutz. Zusätzliche Schutzklappe. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Einlegesohlen sind austauschbar. Einlegesohle, stoßdämpfend. Hinterkappe.

Träger

