Artiklen 2353 - Nitrilhandsker POLYESTER - PV kategori II: mellemstore risici - størrelser/størrelse: S/7-XXL/11

# Producentens oplysninger

**iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4. (Henvisning til offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende)**

Gennemlæs denne tekst omhyggeligt før brugen! Hvis du overdrager disse personlige værnemidler (PV'er) til andre, skal du vedlægge eller udlevere denne informationsbrochure til modtageren. Til dette formål kan denne brochure mangfoldiggøres ubegrænset.

**Overensstemmelseserklæring**

CE Dette produkt er personlige værnemidler (PV'er). CE-mærkningen attesterer, at produktet opfylder de gældende krav i forordningen (EU) 2016/425.

## A. Markeringer på handskerne:

Varemærke, artiklen nr. producenten, størrelse, CE-mærke, til fødevareegnethed: glas og gaffelsymbol, piktogrammer med de relevante nr. af de relevante europæiske PSA-standarder, I-mærke, fabrikssymbol med fremstillingsdato: måned/år

| | |
|---|---|
| teXXor | Fabrikantens mærkemærke |
| 2353 | Artikel nej. producenten |
| 10 | Størrelse på handsker i henhold til EN ISO 21420:2020+A1:2024 (eksempel) |
| CE | Piktogrammer med de tilsvarende numre af de relevante europæiske PPE-standarder (f.eks. Detaljeret piktogram, se tidligere sider). |
| | CE-mærkning bekræfter overholdelse af kravene i europæisk regulativ 2016/425. |
| | Infomærke: Henvisning til producentens oplysninger |
| | fremstillingsdato måned/år: 00/0000 |

## B. Beskrivelse og numre på de standarder, hvis krav handskerne opfylder:

Henvisning til standarder: De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kan rekvireres hos DIN Media GmbH, D-10787 Berlin. www.dinmedia.de

### EN ISO 21420:2020+A1:2024 - Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder til handsker

### EN 388:2016+A1:2018 - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici:

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici skal som minimum for en af egenskaberne (slidstyrke, skærestyrke, rivestyrke og gennembrudsstyrke) opnå mindst ydeevneniveau 1 eller ydeevneniveau A i en TDM-skærestyrkeprøvning iht. EN ISO 13997:1999.

| | |
|---|---|
| Slidstyrke: | Det antal omdrejninger, som kræves for at gennemskure testhandsken. |
| Skærestyrke: | Det antal testcyklusser, hvorved prøveemnet gennemskæres ved konstant hastighed. |
| Rivestyrke: | Den kraft som kræves for at rive det anskårne prøveemne fra hinanden. |
| Gennembrudsstyrke: | Den kraft som kræves for at gennembryde prøveemnet ved hjælp af en standardiseret testspids. |

**EN 388:2016+A1:2018**

3131X

| Prøvningskriterier | Evaluering | Artiklen 2353 |
|---|---|---|
| A = Slidstyrke | 0 - 4 | 3 |
| B = Skærestyrke (Coupe-test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Rivestyrke | 0 - 4 | 3 |
| D = Gennembrudsstyrke | 0 - 4 | 1 |
| E = Skærestyrke (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 | A - F | X |
| F = Test af stødbeskyttelse iht. EN 13594:2015 | P | ikke testet |

| Prøvning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Slidstyrke (antal skurecyklusser) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Skærestyrke (indeks) Coupe-test | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C = Rivestyrke (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Gennembrudsstyrke (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

Jo højere tallet er, jo bedre er testresultatet. 0: betyder, at handsken ikke opfylder minimumskravene for den pågældende fare. X: betyder, at handsken ikke er blevet testet, eller at testmetoden ikke er egnet til handskens design eller materiale. P betyder 'bestået'.

| Prøvning | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E = Skærestyrke iht. EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| Artiklen 2353 | | | | | | |

### EN 13594:2015 - Beskyttelse mod stød:

Ethvert område, som kræver beskyttelse mod stød, skal kontrolleres. På grund af prøvemetoden (prøvesondens dimension) kan der ikke testes for beskyttelse af fingre mod stød. Produkter mod mekaniske risici kan være designet og konstrueret til at give specifik stødabsorption (såsom stødbeskyttelse af knoerne, håndryggen og håndfladen). Produkter af denne type skal opfylde ydeevnekravene i beskyttelsesklasse 1 i henhold til EN 13594: 2015.
Hvis der opstår afstumpning under skærestyrkeafprøvningen (B), er resultaterne af coupe-testen kun vejledende, mens TDM- skærestyrkeprøvningen (E) leverer referenceresultater med hensyn til ydeevne.

### Advarsel:

**For produkter med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering ikke nødvendigvis det yderste lags ydeevne.**
**Produkter med mekanisk modstandskraft, som opnår og udviser et ydeevneniveau på 1 eller mere vedrørende rivestyrke (C), må ikke bæres i sammenhænge, hvor der er risiko for, at de kan blive indfanget i bevægelige maskindele.**
**For handsker refererer testene til palmerne.**

## C. Anvendelsesformål, anvendelsesområde og risikovurdering:

Kan bruges til generelt arbejde med mellemhøje risici og høje krav til afslibningen, f.eks. håndværk, byggeri, messebyggeri, bilindustrien, maskinbygningsindustrien, stålindustrien, glasindustrien, landbrug

Disse produkt overholder de angivne tekniske standarder. Det skal bemærkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt produkt er egnede til den påtænkte anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt anvendelse af produktet. Derfor skal der udføres en restrisikovurdering før brugen, for at afgøre om disse produkt er egnede til den tilsigtede anvendelse. Respektér de påtrykte piktogrammer og ydeevneniveauer.

**Overhold de påtrykte piktogrammer og kapacitetsniveauer.**

### Forholdsregler inden brug:

Når du tager handsken på, skal du sørge for, at både selve handsken og hånden er rene, at handsken har den rigtige størrelse, og at den sidder ordentligt. Ved snavs/sved, skal du tage handsken af, lade den tørre, før den tages på igen eller, afhængigt af handskens tilstand, kasseres.

Hvis der skal tages hensyn til håndhygiejneråd forud for en kontakt, der også kræver brug af handsker, skal hænderne vaskes eller desinficeres, før handskerne tages på.

Med hensyn til mere information om brugereksponering, f.eks. temperatur, varighed, bedes du kontakte producenten.

### Forholdsregler ved brug:

- **Denne artikel må aldrig neddyppes i kemiske stoffer eller komme i kontakt med kemiske stoffer.**
- Ved håndtering af kemikalier må der udelukkende anvendes produkter med piktogrammet for kemikalier.
- Forvis dig om, at de valgte produkt er modstandsdygtige over for de anvendte kemikalier.
- Anvend ikke disse produkt til beskyttelse mod skarpe kanter, snit eller åben ild.
- Hvis der kræves varmeanvendelsesbeskyttelse, skal du sikre dig, at det opfylder kravene i EN 407:2020 og er blevet testet iht. dine behov.
- Brug ikke produkt i nærheden af bevægelige maskindele.
- Før brugen skal produkt omhyggeligt undersøges for at udelukke fejl og mangler.
- Selv om produkt opfylder kravene til gennembrudsstyrke iht. EN 388:2016+A1:2018, kan det ikke forventes at yde beskyttelse mod perforeringer forårsaget af skarpe genstande såsom injektionsnåle.
- Et produkt, der er beskadiget, slidte, snavsede eller indsmurt i et hvilket som helst stof (også indvendigt), må ikke længere anvendes, da huden kan blive irriteret, og der kan opstå hudinflammationer. Skulle dette opstå, tilrådes det at søge læge eller dermatolog.

### Korrekt aftagning:

- Rengør handskens yderside, før du tager den af.
- Løsn handskerne på begge hænder. Hold hænderne nede for at forhindre, at materiale, kemikalier eller
- forurenet vand drypper på, eller kommer i berøring med din hud eller tøj.
- Hold handskerne nede, og træk den første handske af kun til fingrene - mens manchetten bliver siddende over håndfladen.
- Tag om den anden handske med den første handske og træk den af. Den første handske skal da glide af.
- Tag kun om handskerne på indersiden - det område, der ikke er forurenet. Undgå at røre ved ydersiden
- af handsken.
- Vask dine hænder med sæbe og vand - brug ikke hånddesinfektionsmidler.

### D. Rengøring, pleje og desinficering:

### Instruktioner pleje:

Må ikke vaskes. Må ikke bleges. Må ikke tørretumbles. Må ikke striges. Må ikke renses kemisk og må ikke vådrenses.

Såvel nye som brugte handsker skal, omhyggeligt kontrolleres før brugen, for at sikre at de ikke er beskadiget. Handsker bør aldrig opbevares i beskidt tilstand, hvis de skal bruges igen. Hvis forureningen ikke kan fjernes eller udgør en potentiel risiko, bør du forsigtigt trække skiftevis højre og venstre handske af. Det gøres ved at bruge den behandskede hånd på en sådan måde, at handskerne kan trækkes af, uden at de ubeskyttede hænder kommer i kontakt med forureningen.

### E. Opbevaring og ældning:

Opbevares køligt og tørt uden direkte sollys, væk fra antændelseskilder, helst i originalemballagen. Opbevares ikke i sammenkrøllet tilstand eller under vægtbelastning. Handskerne er underlagt en materialebetinget ældning på grund af slid og brugsintensitet, miljøpåvirkninger som lys, fugt og temperatur samt pleje, hvorfor levetiden ikke kan angives nøjagtigt. Den beskyttende virkning kan aftage, selvom der ikke er synlige skader. Produktions- og udleveringsdatoen skal tages i betragtning, ligesom regelmæssige visuelle kontroller. Brug kun handskerne til det formål, de er beregnet til. Før hver brug skal handskerne kontrolleres for skader eller materialeforandringer (f.eks. huller, farveforandringer, en sprød og/eller revnet belægning). Beskadigede handsker skal bortskaffes og må under ingen omstændigheder bruges. Arbejdsgiveren skal sikre, at handskerne udskiftes i tide.

### F. Bortskaffelse:

De brugte produkt kan være forurenet af miljøskadelige eller farlige stoffer. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

### G. Materialesammensætning/Produktet består af:

**Støttemateriale: 100% polyester**
**Belægning: nitril**

### H. Emballage:

Denne artikel leveres i en homogen kartonemballage med indhold af: 144 par
Den mindste salgsenhed er: 12 par

### I. Sundhedsfarer:

Allergier forårsaget af korrekt anvendelse af produktet er til dato ikke konstateret. Skulle der alligevel opstå allergiske reaktioner, tilrådes det at søge læge eller dermatolog.

### Bemyndiget organ, som er ansvarlig for gennemførelse af typetesten:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6,
1260 Ljubljana-Polje
Slovénie
No. d'identification: 1493

### Producentens navn og adresse:

BIG Arbeitsschutz GmbH, Bundesstraße 17, 21244 Buchholz/Nordheide, Tyskland

### Den fuldstændige overensstemmelseserklæring samt yderligere tekniske oplysninger kan findes på:

**www.big-arbeitsschutz.de/ info@big-arbeitsschutz.de**

oprettet den 07.04.2025/Rev.03